

# 缓化防冻液 金之润有限公司 防冻液代理商

产品名称	缓化防冻液 金之润有限公司 防冻液代理商
公司名称	金之润科技（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区富力大厦1909室
联系电话	15522511093

## 产品详情

相信大家对防冻液都不会感到陌生的，它的的全称应该叫防冻冷却液，意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。但是防冻液不仅仅是冬天用的，它应该在全年使用。

汽车正常的保养项目中，每行驶一年需更换发动机防冻液，特殊车辆防冻液更换频率要高。汽车防冻剂的种类很多，像无机物中的氯化钙（ $\text{CaCl}_2$ ）、有机物中的（ $\text{CH}_3\text{OH}$ ）、乙醇（ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ，俗名酒精）、乙二醇（ $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$ ，俗名甜醇）、丙三醇（ $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$ ，俗名甘油）、润滑油以及我们日常生活中常见的砂糖、蜂蜜等，都可作为防冻液的母液，防冻液代理商，在加入适量纯净软水（不含或少量含有钙、镁离子，如蒸馏水、未受污染的雨水、雪水等，其水质的总硬度成分浓度在0-30ppm之间）后即可成为一般意义上的防冻液。

发动机及其冷却系统是金属制造的，有铜、有铁、有铝、有钢还有焊锡。这些金属在高温下与水接触，时间长了都会遭到腐蚀，会生锈。而防冻液不仅不会对发动机冷却系统造成腐蚀，还具有防腐和除锈功能。

防冻液在商品分类上一句用途一般属于机械保养，依据成分属于油漆化工，所以请注意下来存储注意事项

贮存在干燥、阴凉处，禁止在阳光下暴晒。

防冻液（含乙二醇）其冰点随着乙二醇在水溶液中的浓度变化而变化。浓度在59%以下时，水溶液中乙二醇浓度升高，冰点降低。但浓度超过59%后，随着乙二醇浓度的升高，其冰点呈上升趋势，当浓度上升到100%时，其冰点上升至-13度，这就是浓缩型防冻液为什么不能直接用的原因。

车用防冻液的时候只是把2个排水口打开，其实循环管路里面还有存留的防冻液，大约还能有1升多是排不出来的。如果想排干净，防冻液怎么代理，有个很简单的办法，一般修车的地方都有气泵，把2处排水口打开之后，大约能排出4升水，等到没有水流出来的时候，把气泵的胶皮管或者风枪口插进防冻液的壶里吹气，用干净抹布捂住边上的缝隙，会有少量的水从发动机后面的排水口流出来，等这个排水口不再流水了就把胶皮管或者风枪插到这个管口继续吹气，会有大量的水从水箱下面的排水口喷出来，缓化防冻液，大约1升多。这样等都排干净了之后，再加点清洗剂或者蒸馏水循环一下，这时候你会发现防冻液的壶里有很多白色的沫，然后再放水、再吹干净。之后再吧新的防冻液灌进去，这样整个循环系统就会比较干净了。

缓化防冻液-金之润有限公司-防冻液代理商由金之润科技（天津）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。金之润科技（天津）有限公司（[www.huanqiyuancheng.com](http://www.huanqiyuancheng.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!