

# 换热器液压扳手直销 驰晨液压工艺先进 临沂换热器液压扳手

产品名称	换热器液压扳手直销 驰晨液压工艺先进 临沂换热器液压扳手
公司名称	德州驰晨液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市新华街道办事处七中村委会西27号车间
联系电话	18653412579

## 产品详情

### 板式换热器液压扳手的产品特性

- 1、这种扳手自身材质也是使用铝钛合金钢，自身尺寸比较薄，有两个作用，速度快，转角也比较大。
- 2、卡接式其中的插件可以互换，不需要使用专门的工具，其扭矩重复具有特别高的精度，可以控制在百分之三范围内。方位和半方位的旋转类型的软管接头，换热器液压扳手批发，这种设计可以满足在狭小空间作业。
- 3、扳手的部件设计具有相当高的强度，其中活动的部件较少，这样一来可以常使用寿命，并且工作起来也可以更安全可靠。
- 4、一个动力头可以更换多个部件配合使用，功能更广。

板式换热器液压扳手同步系统主要目的是为了避免法兰面单边受压模式，换热器液压扳手直销，这种模式会导致法兰面的垫片因挤压过度而失效，从而引起泄露。同步系统是两台或四台液压扳手同时连接到一台泵上使用。根据液压原理，多部液压扳手同时工作，换热器液压扳手供应商，同时输出设定扭矩，即可实现法兰平行闭合，其扭矩精度达到3%。同步系统可一次将螺栓锁紧，而单系统需多次加载，分步锁紧，由此可见同步系统的效率远大于单系统。

一般液压扳手的专业泵的安全阀出现泄漏的原因有可能是密封面损伤、安装不当、高温引起、开启压力过于接近设备工作压力或密封面夹带脏物等原因造成。而板式换热器液压扳手出现安全阀泄漏时可以参考以下方法解决：

- 1、根据损伤程度采用研磨或车削后研磨的方法加以修复，修复后应保证密封面平整度，其光洁度应不低于10。
- 2、重新装配并排除管道附加载荷。
- 3、属选用不当时，应根据使用温度，重新选用适合于高温介质的安全阀，如带散热器安全阀或其它特殊结构安全阀。对因高温环境造成的泄漏，应采取适当的隔热措施。
- 4、根据弹簧工作压力许可范围进行重新定压，临沂换热器液压扳手，若已超出工作压力范围，则应更换工作压力级与其相符的弹簧。
- 5、可使用提升扳手或其它方法将阀门开启数次把脏物吹去，若无法吹除则要拆开阀门加以清除。

换热器液压扳手直销-驰晨液压工艺先进-临沂换热器液压扳手由德州驰晨液压设备有限公司提供。德州驰晨液压设备有限公司（[www.chichenyeya.com](http://www.chichenyeya.com)）是从事“液压设备销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。同时本公司（[www.longxing158.com](http://www.longxing158.com)）还是从事德州液压千斤顶，山东电动液压千斤顶，山东大吨位液压千斤顶的厂家，欢迎来电咨询。