

# 纸蜂窝夹芯彩钢板厂 淮安纸蜂窝夹芯彩钢板 天德佑净化工程安装

产品名称	纸蜂窝夹芯彩钢板厂 淮安纸蜂窝夹芯彩钢板 天德佑净化工程安装
公司名称	苏州天德佑净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江市金家坝镇金库路509号
联系电话	13771678368 13771678368

## 产品详情

### 预防彩钢板房火灾的措施

配备有效的灭火器材设施。从大量的试验及案例可以看出，对于彩钢板火灾的扑救，无论是喷淋系统还是灭火器，直接灭火都很难实现对火灾的控制。喷淋系统也会增加轻钢建筑的自重负荷，在灾害中甚至会成为结构迅速坍塌等不利因素。但彩钢板火灾如果在初期阶段不能够熄灭，将会造成严重的后果。初期阶段有效的灭火方式是对板材金属面切割后，切断火灾蔓延途径，或者使全部燃烧暴露在可视空间内，然后用灭火器、消火栓等进行扑救。在大量采用彩钢板材料的建筑内，适当配备电动切割机、无齿锯、板斧、撬棍等工具对初期火灾扑救是非常必要和有效的。

### 机房墙板在安装过程中应注意以下几点

#### 1. 机房墙板在安装过程中，均应使用专用工具，施工人员应在施工

前检查工具是否完备齐全，纸蜂窝夹芯彩钢板价格，具体需要检查的内容工作是主材料和配件是否齐全不缺并且是否完好可使用，对专用测量工具应定制并且经检制定好，纸蜂窝夹芯彩钢板批发，如果未达到使用要求则应及时更换和维修。

#### 2. 在安装之前，应先明确施工范围，并且检查现场条件是否符合设计施工图中的墙体安装要求，以及防火防尘静电屏蔽技术等是否符合使用条件和相关规定，需要参照的以下几个方面：

- (1) 墙面、作业面与轴线之间的距离；
- (2) 对照参考面找出控制点的间距与位置，注意通视性；

- (3) 对照参考面找出安装角的间距；
- (4) 与控制标高之间的水平差；
- (5) 与建筑物竖向的间距及与各楼层的间距。

要求防静电墙板缝均匀且严密无间隙，机房墙面应保持垂直角度。对于在墙体的垂直方向上，应尽可能使用与墙体等高或较长尺寸的机房墙板，淮安纸蜂窝夹芯彩钢板，而且应尽量减少墙体的搭接缝隙，使其紧挨墙体，为使用机房的安全性和美观性起到了不可忽视的作用。

3.机房金属夹芯板幕墙安装后，从上到下逐层将墙板表面的保护胶纸撕掉，同时逐层同步拆架。拆架时应注意保护墙板，不要碰伤、划伤，后完成整个幕墙工程的施工。施工中给幕墙及幕墙构件等表面装饰造成影响的粘附物等应立即清除。幕墙工程安装完成后，应制定从上到下的清扫方案，防止表面装饰发生异常。清洗墙板的中性清洁剂应经过检验，证明对墙板表面涂层确无腐蚀作用。中性清洁剂清洗后应及时用清水洗干净。

4.在连接处不得出现明显的凹陷现象和在内外包角边连接后不得出现波浪形翘曲等明显缺陷。如果安装过程中未达到要求，施工人员就应立即做出相应的调整以达到用户的使用要求。

#### 彩钢板规格

- 1、彩钢夹芯板，常采用企口插入式，它具有安装方便、省时、省材，平整度好，强度高优点，特别适用于吊顶、隔断系统。
- 2、厚度(mm):50-250;
- 3、长度(mm):由于连续成型生产，板长可根据用户需要确定;
- 4、宽度(mm):1150(1200) ( 960) (950)
- 5、芯材性能:A、聚本乙烯 体积密度: 15kg/m<sup>3</sup> 导热系数 0.036W/m.K 0高使用温度:约100 oC

纸蜂窝夹芯彩钢板厂-淮安纸蜂窝夹芯彩钢板-天德佑净化工程安装由苏州天德佑净化科技有限公司提供。苏州天德佑净化科技有限公司(www.sztdyj.com)是一家从事“彩钢夹芯板,风淋室,传递窗,无尘车间,净化设备,净化工程”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“天德佑”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使天德佑净化在工业制品中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!