

# 辽源金属陶瓷复合管 富诚钢管

产品名称	辽源金属陶瓷复合管 富诚钢管
公司名称	聊城市富诚钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路1号
联系电话	13506351773

## 产品详情

陶瓷滚筒能解决输送带打滑问题，而这个是常规橡胶滚筒所不能解决的问题。事实上，无论在湿滑的、泥泞的或者干燥的情况下，陶瓷滚筒的摩擦系数都是橡胶滚筒包胶的2-4倍。

陶瓷滚筒包胶比标准橡胶滚筒包胶更耐磨，金属陶瓷复合管，正常情况下使用寿命可达数年以上，在各种实际应用环境更具多功能性，既能增加滚筒的使用寿命，同时也能延长输送带的使用寿命，提高输送系统的生产效率。

聊城市富诚钢管有限公司以科技兴厂为宗旨，积极引进人才和技术，不断开拓创新，先后与清华大学、北京科技大学、北京有色总院、钢铁设计总院、电力部规划设计院、冶金部多家科研院所建立了长期的技术合作或技术协作关系。先后开发了多种高科技产品。主要产品有：电力除灰设备、旋流器设备、陶瓷内衬复合钢管、高分子聚乙烯耐磨PE管、陶瓷镶嵌管、耐磨稀土合金管、冶金矿山等各种辅助设备。

复合管因充分发挥了钢管强度高、韧性好、耐冲击、焊接性能好以及刚玉瓷高硬度、高耐磨、耐蚀、耐热性好，克服了钢管硬度低、耐磨性差以及陶瓷韧性差的特点。因此，复合管具有良好的耐磨、耐热、耐蚀及抗机械冲击与热冲击、可焊性好等综合性能。是输送颗粒物料、磨削、腐蚀性介质等理想的耐磨、耐蚀管道。广泛用于电力、矿山、钢铁、水泥、化工等磨损行业。型号直管、弯头，弯管、三通，大小头，另外可以生产裤衩管，使用效果十分理想。可代替合金管，铸铁等。

陶瓷内衬复合钢管是抗磨损的选陶瓷内衬复合钢管耐磨性能高，是抗磨损的选耐磨管.陶瓷钢管与传统的钢管、耐磨合金铸钢管、铸石管以及钢塑、钢橡胶管等有着本质性区别。陶瓷钢管外层是钢管，内层是刚玉。刚玉层维氏硬度高达100—1500(洛氏硬度为90-98)，相当于钨钴硬金。耐磨性比碳钢管高20倍以上，它比通常粘接而成的刚玉砂轮性能优越得多。现在刚玉砂轮仍是各种磨床削淬火钢主要砂轮。陶瓷钢管中刚玉层可把刚玉砂轮磨损掉。陶瓷钢管抗磨损主要是靠内层几毫米厚的刚玉层，其莫氏硬度为9，仅次于金刚石和碳化硅，在所有氧化物中，它的硬度是高的。

辽源金属陶瓷复合管-富诚钢管(推荐商家)由聊城市富诚钢管有限公司提供。聊城市富诚钢管有限公司(www.sdlcfc.com)在钢管这一领域倾注了诸多的热忱和热情,富诚钢管一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:李正生。同时本公司(www.lhjhp.com)还是从事山东陶瓷复合管,山东耐磨陶瓷复合管,山东陶瓷内衬复合管的厂家,欢迎来电咨询。