

石料厂仓顶除尘设备报价 华康环保除尘器加工厂

产品名称	石料厂仓顶除尘设备报价 华康环保除尘器加工厂
公司名称	泊头市华康环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市四营开发区
联系电话	15033680004

产品详情

石料厂仓顶除尘设备其内部浓度分布不可防止地会使某部位处于爆界限之内，控制入口粉尘浓度和加入不燃性粉料袋式除尘器在运转过程中。为了提高平安性，避开管道内的粉尘爆上下限之间的浓度。例如，对于气力输送和粉碎分级等粉尘收集工作中，从设计时就要注意到使之在逾越上限的高浓度下进行运转；局部收集等情况下，则要在管路中保持粉尘浓度在下限以下的低浓度。

粉尘爆预防措施 还需要有一定能量的点火源。对于粉尘爆来说应具备三个要素：点火源；可燃细粉尘；粉尘悬浮于空气中，为防止除尘器内部构件可燃粉尘的积灰，防爆的结构设计措施本体结构的特殊设计中。所有梁、分隔板等应设置防尘板，而防尘板斜度应小于70度。石料厂仓顶除尘设备灰斗的溜角大于70度，为防止因两斗壁间夹角太小而积灰，两相邻侧板应焊上溜料板，消除粉尘的堆积，考虑到由于操作不正常和粉尘湿度大时出现灰斗结露堵寒，设计灰斗时，灰斗壁板上对高温除尘器增加蒸汽管保温或管状电加热器。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泊头市华康环保设备有限公司

单机除尘器又叫做单机布袋除尘器，是融合了海外的设计理念该竞得新型小型产业除尘设备，此也不妨用于其它行业的片面尘源除尘用，除尘器是专为水泥厂库顶，库底，皮带运送及片面尘源除尘而设计的，单机除尘器拥有体积小处理风量大，清灰功效好，结构紧凑，运用简便可靠等优势。

1、单机除尘器清灰道理：跟着粉尘不停附着于滤袋外观面，脉冲除尘管制仪发出指令，管制脉冲阀开启

，粉尘层不停的增厚，当阻力值抵达肯定值时，高压气包内的紧缩空气经过脉冲阀流向喷吹管上的小孔，并向文氏管出一股高速高压的引射气流，造成一股相等于引射气流体积数倍的诱导气流，石料厂仓顶除尘设备价格，袋外部的粉尘在机械力的作用下从布袋外部零落，掉入灰斗，抵达清灰目标;除尘器阻力值也随之增大;当滤袋阻力下落到下限时，清灰组织停止工作，保持除尘器的连续性工作。

2、单机除尘器过滤道理：工作时含尘气流从箱体下部进入除尘器灰斗后，粒平均进入过滤室中弥散于滤袋间隙，经过滤袋表面的惯性碰撞、筛滤等作用而沉淀在滤袋表面，由于气流横截面积忽然放大，石料厂仓顶除尘设备生产厂家，流速降低，石料厂仓顶除尘设备，气流中的一部分大颗粒、密度大的粉尘及凝集尘粒在离心力、及重力作用下沿筒壁旋落灰斗;净化气体由主风机排除。

单机除尘器具有无以伦比的亮点：电子版控制操作简单并可持续监测真空效率；可控制部分选项的功能，例如固定或液体分离。该电子版是一个真正的仪表盘，大大的提高了运行效率。在食品制造中，残留的灰尘和粉尘可能导致昆虫、鼠害和霉菌的滋生，而污染会导致安规产品被召回，而且灰尘、粉尘的后期清洁也将占据大量宝贵的时间，因此普通清洁、顶空清洁和设备清洁尤为重要，要注意及时清洁作业环境。

我们在安装单机除尘器的时候是需要掌握一定的方法的。下面是对其安装事项的内容介绍，让我们来简单看看吧。

在我们安装此款产品之前，我们要将其选择在粉尘源设备的附近，并且要根据使用的需求来设计它的进气口的尺寸大小。自己来进行金属配件的配置以及吸尘罩等设备。对于该产品的电控箱盖，我们在其工作装下是不能够随意的打开的。如果要进行清灰的工作，或者是对其电路进行检查的话，我们都应该将它的电源给切断才能够工作。而且我们也要根据粉尘性质的情况以及它的大小来进行系统的定期清灰，石料厂仓顶除尘设备报价，一般情况下每个班次都需要进行三次到四次左右的清灰工作，这样才能够确保除尘器是正常的工作状态当中的。

每个人对于产品使用的实际需求都是不一样的，所以我们在清灰的时候也要根据自己的需求来进行定期的清灰。在集尘器内部进行灰尘的清除工作之时，我们只需哟让它的清灰机构以及风机停止运转的时候，将密封的出灰门拿出来处理就可以了。为了单机除尘器是在良好的工作状态当中的，我们要让它尽可能的接近粉尘的来源之处。

石料厂仓顶除尘设备报价-华康环保除尘器加工厂由泊头市华康环保设备有限公司提供。泊头市华康环保设备有限公司（www.huakangcc.com）是从事“除尘设备,除尘配件,量具,阀门,机械设备,电控设备,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李秋菊。