

离型膜 道明新材料量身定制 白色PET离型膜

产品名称	离型膜 道明新材料量身定制 白色PET离型膜
公司名称	浙江道明新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省龙游县湖镇沙田湖开发区腾昌路1号
联系电话	15257011129

产品详情

浙江道明新材料有限公司专业生产【离型膜】、【离型纸】、【格拉辛离型纸】、【CCK离型纸】、【淋膜纸】等。现有标准厂房100000平方米，实力雄厚，自产自销，质量好，交货快，价格优。

轻离型膜选用，首先无基础双面胶内聚力会强于普通双面胶，同时也说面初粘力会弱一些，所以为方便加工我们选择离型膜可用5-10g左右。

如客户重离型采用的原底纸，那下轻离线配合使用的话可选用3-5g离型膜。

浙江道明新材料有限公司专业生产【离型膜】、【离型纸】、【格拉辛离型纸】、【CCK离型纸】、【淋膜纸】等。现有标准厂房100000平方米，实力雄厚，自产自销，质量好，交货快，价格优。

离型膜可以广泛应用于IT电子、半导体、家电制造、印刷、包装、绝缘、软性线路印刷、显示器、印刷胶片、窗膜、保护膜、电容膜、电机垫片等。

浙江道明新材料有限公司专业生产【离型膜】、【离型纸】、【格拉辛离型纸】、【CCK离型纸】、【淋膜纸】等。现有标准厂房100000平方米，实力雄厚，自产自销，质量好，交货快，离型膜，价格优。

普通双面胶0.01mm

首先0.01双面胶基才厚度会在0.006以上，离型膜公司，那两边涂布的双面胶厚度非常薄这样使得双面胶的粘性相对来说是会比较弱（大概在700g左右）。

那我们在选择离型膜时候，离型膜供应商，重膜考虑在65-80g之间的离型力，轻离型膜则选5-10g的离型

力。如果双面胶不换原底纸，轻离型则要选择1-3g的离型膜。当然这加工起来的掉片机率会高很多。

离型膜-道明新材料量身定制-白色PET离型膜由浙江道明新材料有限公司提供。浙江道明新材料有限公司（www.zjdmxcl.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。道明新材料——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省龙游县湖镇沙田湖开发区腾昌路1号，联系人：郭经理。