

天津地坪固话价钱 天津地坪固话 鑫奇地坪工程有限公司

产品名称	天津地坪固话价钱 天津地坪固话 鑫奇地坪工程有限公司
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

产品详情

空气化工产品（air products）推出了用于地坪涂料和混凝土涂料领域的环氧固化剂产品，anquamine 721和731，天津地坪固话价钱，这两种产品均为水性产品，可以为赋予涂料体系出色的性能，使得经济环保的保护混凝土基材成为可能。

anquamine 721和anquamine 731环氧固化剂，可以有效减少配方体系的基料用量比，从而提高填料和溶剂水的添加量，以如此的方法减少配方体系成本。这两种固化剂对混凝土基材具有很好的粘合性，天津地坪固话，高硬度和方便的操作工序可以为混凝土材料提供足够的表面保护。并且，这两种固化剂基本无色透明，对化学品具有很好的抗性和耐黄变性，是建筑物面漆防护的理想选择。同时，anquamine 721和anquamine 731均为水性产品，不会为涂料体系增加voc，作为建筑涂料和地坪涂料组分不会产生任何味道。

anquamine 721固化剂适合混凝土基材的头道漆和面漆使用，anquamine 731则水泥地面、白灰立面用厚浆涂料的合适之选。

“anquamine 721和anquamine 731环氧固化剂为涂料配方体系赋予更高的性能、经济性和低voc环保。”空气化工产品环氧添加剂业务全球销售经理zay risinger先生介绍，“空气化工产品从事环氧固化剂的研发生产已经有40多年的历史，为覆盖全球的客户 provide 高质量的添加剂产品。”

混凝土密封固化剂，又名液体硬化剂或混凝土固化剂CS，早来源于美国CURECRETE化学公司研发的安斯福妙乐产品，1999年由无锡市华灿化工有限公司引进国内，天津地坪固话报价，成为其国内总经销商，中国市场已有三代产品：混凝土的强度主要来源于混凝土中的水泥成分中的硅、钙在水的作用下生成的硅酸钙化合物(C-S-H)，C-S-H就是混凝土中起主要强度作用的物质。

混凝土密封固化剂CS是混凝土密封硬化剂是一种无色透明液体材料、使用方便、不燃、渗透力强、可长久性密封混凝土，符合所有VOC规则。

用于室内外金刚砂耐磨地坪、水磨石地坪、原浆收光地坪、超平地坪、普通水泥地坪、石材等基面上，适合于工厂车间、仓库、商场超市、码头、机场跑道、桥梁、公路等水泥基的场所。金铸混凝土表明固化剂厂家专业地坪产品生产，销售，施工。

混凝土密封固化剂的施工工艺

混凝土密封固化剂-施工工艺施作于新浇筑的整体粉光地坪表面：

1. 新浇筑混凝土地坪必须经过至少3天的养护，是7天以上。
2. 低压喷涂混凝土密封固化剂（标准用量:0.1KG/m²），随后用超细纤维拖把或软毛扫帚将材料分配均匀，勿积料。
3. 地坪表面需保持15-20分钟的润湿状态。
4. 多孔隙地坪及已呈现吸干材料区域的地坪，需追加喷涂。
5. 一旦材料开始硬化时，不可再用超细纤维拖把或软毛扫帚。
6. 材料干燥时间：约2-4小时。

施作于研磨抛光的混凝土地坪表面：

1. 研磨抛光至200目（湿磨或干磨）。
2. 施作一道混凝土密封固化剂材料，天津地坪固话厂家，用量：0.1KG/m²，施工法同上。
3. 研磨抛光至400目（湿磨或干磨）。
4. 研磨抛光至800目（干磨）。
5. 施作第二道混凝土密封固化剂材料，用量：0.1KG/m²，施工法同上。
6. 研磨抛光至1500目（干磨）。
7. 研磨抛光至3000目（干磨）。

天津地坪固话价钱-天津地坪固话-鑫奇地坪工程有限公司(查看)由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司（www.xinqidiping.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫奇地坪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：史先生。

