

云南顶楼防水 顶楼防水补漏 鑫奇地坪

产品名称	云南顶楼防水 顶楼防水补漏 鑫奇地坪
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

产品详情

把好工程防水验收关

工程施工质量验收要充分体现“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的宗旨。由于防水工程属于隐蔽工程，顶楼防水补漏，施工过程中及隐蔽之前必须做好施工记录以及一切验收手续，未经验收，不得隐蔽。防水工程完工后，施工单位会同监理、建设单位检查验收，合格后方可交工。工程防水验收合格后要将防水材料、辅助材料的出厂质量证明文件和复试检测报告，同验收文件和记录一起存档。防水工程验收合格后，应派专人负责管理维护，以避免下道工序或者其它因素造成人为破坏。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

其性能应符合行业标准，其掺量应符合设计要求及有关的规定，云南顶楼防水，与其它外加剂混合使用时，应经试验试配后使用。

主要机具：混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗，计算器具磅秤等。

作业条件：

钢筋、模板上道工序完成，办理隐检、预检手续。注意检查固定模板的铁丝、螺栓是否穿过混凝土墙，如必须穿过时，应采取止水措施。特别是管道或预埋件穿过处是否已做好防水处理。木模板提前浇水湿润，并将落在模板内的杂物清理干净。

根据施工方案，做好技术交底。

材料需经检验，由试验室试配提出混凝土配合比，试配的抗渗等级应按设计要求提高0.2MPa。

如地下水位高，地下防水工程施工期间继续做好降水，顶楼防水施工，排水。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

防水砼施工工艺：

本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水，推荐刚性防水做法；UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。

1. 材料及主要机具：

2. 水泥：采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，或矿渣硅酸盐水泥，严禁使用过期、受潮、变质的水泥。

3. 砂：宜用中砂，含泥量不得大于3%。

4. 石：宜用卵石，大粒径不宜大于40mm，含泥量不大于1%，吸水率不大于1.5%。

5. 水：饮用水或天然洁净水。

云南顶楼防水-顶楼防水补漏-鑫奇地坪(推荐商家)由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司（www.xinqidiping.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!