

混凝土拌合站皮带规格 炳磊橡胶 唐山混凝土拌合站皮带

产品名称	混凝土拌合站皮带规格 炳磊橡胶 唐山混凝土拌合站皮带
公司名称	安丘市景芝炳磊橡胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市景芝镇工贸城
联系电话	13792646067

产品详情

输送带，混凝土拌合站皮带生产，英文名conveying belt，又称运输带，是用于皮带输送带中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品，唐山混凝土拌合站皮带，或者是塑料和织物复合的制品。输送带广泛应用于水泥、焦化、冶金、化工、钢铁等行业中输送距离较短、输送量较小的场合。

体食品专用输送带、果蔬专用输送带、蔬菜专用输送带、肉类专用输送带、矿山专用输送带、水泥厂专用输送带、服装厂专用输送带、玻璃厂专用输送带、注塑行业专用输送带等自动化生产线。

安全性能：该输送带已通过阻燃测试及静电测试等试验，并获得了合格证煤安标志及客户认可。

机械性能：

机械性能优异，混凝土拌合站皮带图片，可为用户提供具有长的使用寿命及经济的安装使用。使用寿命：带体的使用寿命由以下几点因素决定，由经向、纬向长丝及覆盖棉纺编织而成密实的带芯；浸上特别配方的PVC

料使带芯与盖胶之间达到极高粘合强度；特别配方的盖胶；从而使带体耐冲击、抗撕裂、抗磨耗。

搞清楚了承载托辊组安装偏斜时的受力情况，混凝土拌合站皮带规格，就不难理解输送带跑偏的原因了，调整的方法也就明了了。

在制造时托辊组的两侧安装孔都加工成长孔，以便进行调整。具体调整方法见图二，具体方法是皮带偏向哪一侧，托辊组的哪一侧朝皮带前进方向前移，或另外一侧后移。皮带向上方向跑偏则托辊组的下位处应当向左移动，托辊组的上位处向右移动。

混凝土拌合站皮带规格-炳磊橡胶-唐山混凝土拌合站皮带由安丘市景芝炳磊橡胶厂提供。混凝土拌合站皮带规格-炳磊橡胶-唐山混凝土拌合站皮带是安丘市景芝炳磊橡胶厂（www.wfblxj.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：薛经理。