

# 德州非沥青基自粘胶膜设备报价畅销全国「多图」

产品名称	德州非沥青基自粘胶膜设备报价畅销全国「多图」
公司名称	潍坊市振兴防水设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头镇振兴防水机械
联系电话	13953638499 13953638499

## 产品详情

1. 卷材不透水性的测定 将三块试件(150mm × 150mm)分别安装在油毡不透水仪的试座上，使水箱充满水，压紧，给压（沥青卷材0.1MPa，SBS卷材和APP卷材-PY、G胎基为0.3MPa， 型为0.2MPa），当达30min时观察透水情况，均不透水为合格。
2. 耐热度的测定 制备一组三块（100mm × 50mm），每块试件距短边10mm处打一个小孔，挂上回形针，间隔至少30mm，放入烘箱中（沥青卷材、改性沥青卷材 型90 、 型105 、APP卷材 型110 、 型130 ），达到规定温度保持2h后观察，有无涂盖层滑动和集中气泡现象。

自粘防水卷材生产线整个过程机械手穿线动作采用气动控制，由于在穿线的过程中布是3m/min的速度向上运动的，所以要求四个并排的机械手在电动机的带动下与布同步向上运动，设计要求机械手上升运动400mm的过程中完成整个穿针的过程。

### 全自动数控收卷机

该系统是生产线中的关键部位，采用了国外的数控高科技技术，主部件引用了进口PLC可编程控制器，中文显示触屏，中文提示故障报警部位完全实现了远程自动监控服务业务，非沥青基自粘胶膜设备报价，为零距离服务奠定基础，设计车速为0—70m/min，在线长度密度±100mm，该机是融全自动入卷、打卷、计数、切割、退卷、包装为一体的完善装置，特点操作简便，运行稳定性强，使用寿命长，便于维修。

多功能改性沥青防水卷材生产线，组成部分：

气动胎基展开机；

气动接头装置；

储存烘干系统；

气动纠偏装置；

浸油池；

张力控制装置；&#9322; 辊筒压延冷却；

涂油锅；&#9323; 成品储存装置；

自动薄厚调整装置；&#9324; 成品汽缸纠偏；

全自动上沙与膜装置覆；&#9325; 电脑全自动卷取机；

悬浮水槽；&#9326; 半自动包装；

欢迎致电 潍坊市振兴防水设备有限公司咨询详情！

德州非沥青基自粘胶膜设备报价畅销全国「多图」由潍坊市振兴防水设备有限公司提供。“丙（涤）纶设备,PVC/EVA/CPE/TPO设备,土工膜设”就选潍坊市振兴防水设备有限公司（[www.zhenxingjixie.com](http://www.zhenxingjixie.com)），公司位于：山东寿光台头镇振兴防水机械，多年来，振兴防水设备坚持为客户提供好的服务，联系人：柴振林。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。振兴防水设备期待成为您的长期合作伙伴！