

平衡流量计零售 斯拓仪表 宿迁平衡流量计

产品名称	平衡流量计零售 斯拓仪表 宿迁平衡流量计
公司名称	沈阳斯拓仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪五金工业园永康路2号
联系电话	13904004557 13904004557

产品详情

旋涡发生体状况发生变化而引入的测量误差 发生体锐缘磨损产生的影响涡街流量计旋涡发生体的迎流向的两条棱边正常情况下是锐利的，但若被测流体中含有固形物，则锐缘很容易被磨损而变成圆弧，虽然流量系数K对边缘的锐利度变化不像孔板流量计那样敏感，平衡流量计销售，但由于几何形状和尺寸发生了变化，也会引起流量系数的变化，横河公司对旋涡发生体锐缘变钝对流量系数的影响做过测试，随着锐缘半径的增大，K系数不断增大，流量示值成正比增加。

接地的方式也有讲究。一来可以通过电磁流量计接地线来接地，二来可以使用接地环，通过管道接地。具体接地方式请根据实际安装环境来决定。一般如果工艺管道是金属材质的，平衡流量计零售，可不配接地环。如果管道是非金属的，这就必须要配接地环，宿迁平衡流量计，接地对于电磁流量计来说，相当重要。不夸张的说，如果非金属管道没有配备接地，那么该电磁流量计测出来的数值连参考的意义都没有。电磁流量计在设置接地的时候尽量使用屏蔽线来进行单独接地，不可以图省事将接地线并至电机、电器等公用地线上。

涡街流量计便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力，无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量，配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量，是节流式流量计的理想替代产品。涡街流量计的耐高温及抗振动性能，我公司新近开发出了LU改进型涡街流量传感器，因其独特的结构和选材使该传感器可在高温（350℃）、强振动（1g）的恶劣工况下使用。

平衡流量计零售-斯拓仪表(在线咨询)-宿迁平衡流量计由沈阳斯拓仪表有限公司提供。沈阳斯拓仪表有

限公司 (www.systyb.com) 是从事 “ 流量仪表 ” 的企业，公司秉承 “ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵建昌。同时本公司 (www.styb888.cn) 还是从事沈阳涡街流量计，一体化涡街流量计，智能涡街流量计的厂家，欢迎来电咨询。