

沥青抗车辙剂价格 利德凯威筑路材料公司 青海抗车辙剂

产品名称	沥青抗车辙剂价格 利德凯威筑路材料公司 青海抗车辙剂
公司名称	天津利德凯威筑路材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处）
联系电话	15522001125 15522001125

产品详情

抗剥落剂应具哪些基本性能?

抗剥落剂应具哪些基本性能?

- 1、环保性。沥青抗剥落剂应基本没有毒不刺激，使用中及使用后均不会造成环境污染。
- 2、热稳定性好。在沥青混合料拌和温度下，抗剥落剂的性质应稳定，不会分解，也不会失效。
- 3、与基质沥青有良好的相溶性。抗剥落剂的相溶性越好，就越有利于其与基质沥青的拌合均匀。
- 4、应具有防止老化性。在添加入沥青中，抗车辙剂多少钱一吨，即不会降低基质沥青的基本性能，也不会导致基质沥青的氧化老化。
- 5、抗剥落性强。在沥青中掺入抗剥落剂3%~5%的份量，应能够使沥青与酸性石料的粘附性等级提高至4级及以上的等级，以致来提高沥青混合料的抗剥落性能。

6、水稳定性好。在水中不溶解、不乳化、不水解。

的天然聚合物和合成聚合物品种改性剂的优势，后复合改性沥青路面抗车辙，抗水害，低温抗裂，抗老化性能显著增加了，可以显著延长，高温多雨的交通繁忙地区沥青路面的使用寿命。

使用方法简单，LT-K1抗车辙剂“干”的过程中修改应用程序的基础上，“干”技术，路面抗车辙剂，是指混合料的拌和过程中，通过单个仓库口，搅拌机生产改性沥青混合料技术。添加方法可以有人工和机械2种方法。添加的施工工艺与普通沥青混合料施工过程中的相同。

主要适用于交通繁忙，高温雨区;市政道路的巴士站的交汇点;山区高速公路长上坡的道路;重型工业园区道路。技术指标主要是通过检测后，加入沥青混合料的指标来衡量，添加沥青混合料后。

具有如下特性：

- 1、提高沥青路面抗水损害能力。
- 2、提高沥青的耐高，沥青抗车辙剂价格，低温性能。
- 3、提高沥青老化性能。
- 4、优良的抗车辙能力，AC类混合动态稳定性10000次/mm以上。

如果选用其他改性剂改性沥青时，就要考虑到沥青与改性剂的相容性；相容性如果不好就会影响到沥青的改性效果。但如果是选用抗车辙剂，沥青不但可以随意选择，青海抗车辙剂，而且不会影响到改性的效果，也不会影响在任何掺量下沥青混合料的级配；在低掺量时，也就是说在0.3%-0.5%范围内，油石的比可维持不变，在0.5%以上属于高掺量，所以在高掺量时，油石的比可适当增加0.1-0.2%

沥青抗车辙剂价格-利德凯威筑路材料公司-青海抗车辙剂由天津利德凯威筑路材料有限公司提供。天津利德凯威筑路材料有限公司（www.tjldkw.com）有实力，信誉好，在天津天津市的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进利德凯威和您携手步入辉煌，共创美好未来！