

沥青计量泵生产厂家 鲁巨机械 定西沥青计量泵

产品名称	沥青计量泵生产厂家 鲁巨机械 定西沥青计量泵
公司名称	济南鲁巨机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区梓东大道299号
联系电话	15866686400

产品详情

隔膜计量泵应根据实际现场使用工艺流程和给排水要求从下面几个方面来选型：1、流量。选择隔膜计量泵时，以流量为依据，兼顾正常流量，在没有流量时，通常可取正常流量的1.1倍作为流量。2、扬程。扬程是选泵的又一重要性能数据，一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。3、液体性质。包括液体介质名称，物理性质，化学性质和其它性质，4、操作条件的内容很多，如液体的操作、饱和蒸汽力、吸入侧压力、排出侧容器压力、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、隔膜计量泵的位置是固定的还是可移的。5、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向，吸如侧液面，排出侧高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等，以便进行系统扬程计算和汽蚀余量的校核。

高压计量泵的工作中特性。1、双水泵叶轮合理布局，性价比高，占地小，性能优良。2、高压计量泵与物质立即战斗部位全接受不锈钢板及四氟材料。过电流切合一样一般颗粒物，无毒性无气味。3、定量输出，在高压计量泵运作或劝阻时也可肆意调治省量，细相对密度高达到正负极百分之一。4、内部设定装备布署性能优秀的调治器总程，定西沥青计量泵，拓宽泵的利用使用寿命，并减少了噪声。5、易损件构件所有历经形式化解决，品质保证。

工业生产中计量泵常见故障：旋转至冲程长度100%位置。这样可以使整套部件旋转至背板漏液排出孔与泵的底端对齐。在泵运行过程中调整液力端和隔膜至合适的位置。对反应时间来说，脉冲持续时间可能不足够长。相对于标准的脉冲宽度80msec，流量监视器脉冲宽度扩展可以被，增加脉冲宽度至300msec。智能转换开关，取下固定电路板的护盖，移走跳线X-1。这样就。扩展功能，在故障指示之前允许有更多的时间。计量泵安装自排气泵头，采用自灌式吸液。保持吸液管线尽可能短。2) 拆换计量泵隔膜在拆去旧的隔膜时，常遇到麻烦。就如何拆下旧的隔膜提供一些额外的建议。在泵头松动之后，沥青计量泵价格，取下泵头之前，沥青计量泵厂家，调节冲程长度到10%位置。可以保证电磁轴有足够的压力，保持其连接稳固，这样就可以旋下隔膜。

向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力，可以旋下隔膜。计量的化学药品可能在液力端结晶，致使单向阀球阀和阀座不能正常工作。在计量泵的吸入端可能有气体泄漏。液力端吸入侧连接件可能缺少O型圈或吸入阀连接松动。3) 用流量监视计量一种高粘度介质，在引液过程中收到了流量故障指示信号，怎么做可以解决这个问题?通过松开4个泵头螺丝，移动液力

端。旋转冲程长度到10%并抓住液力端，然后从螺丝孔滑出，那么螺丝不与它们接触，但是还把持着背板和隔膜。然后逆时针旋转此部件，稍有些阻力，隔膜会从电磁轴松动下来。如果隔膜还没有松动，在隔膜和电磁轴的接触表面用些润滑油。放置几分钟后，用一塑胶小锤轻轻敲打隔膜。然后在按照以上描述再次进行。 沥青计量泵生产厂家-鲁巨机械(在线咨询)-定西沥青计量泵由济南鲁巨机械设备有限公司提供。济南鲁巨机械设备有限公司（www.jn-luju.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鲁巨机械——您可信赖的朋友，公司地址：济南市天桥区梓东大道299号，联系人：孟经理。