

# 建筑用砂 机制砂 含泥量 压碎值检测

产品名称	建筑用砂 机制砂 含泥量 压碎值检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	压碎值:建筑用砂 泥块含量:机制砂 有机物含量:含泥量
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号厂房)1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

砂的粗细程度是指不同粒径的砂粒混合在一起的平均粗细程度。通常有粗砂、中砂、细砂之分。砂的颗粒级配是指砂子大小颗粒的搭配比例。

检测范围：

天然沙、人工沙、河沙、海沙、山沙、石英沙等。

检测项目：

细度模数、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量、云母含量、轻物质含量、有机物含量；

碱活性、坚固性、硫化物含量、硫酸盐含量、Cl-含量、化学成分、导热系数、比热等。

部分检测标准：

CEI EN 60068-2-68-1997 环境试验。第2部分:试验。试验1:灰尘和沙子

GB/T 20740-2006 胶粘剂取样

KS F2311-2001 现场沙子取代法土的单位重量试验方法

KS F2340-1990 沙质土的沙子当量试验方法

KS F2510-2002 混凝土用包含在沙子里的有机不纯物试验方法

KS F2570-1997 混凝土用细砂石沙子当量试验方法(混凝土生产工程管理用)

KS M3527-2002 再生合成树脂制沙子箱

NY/T 2826-2015 沙子岭猪

SS 73-1974 矿物集料、沙子和填料的取样和测试方法

SS 73 PART 0-1992 矿物集料、沙子和填料的取样和测试方法:仪器和校准的一般要求