

# 出租加长臂挖掘机 国斗 加长臂挖掘机出租

产品名称	出租加长臂挖掘机 国斗 加长臂挖掘机出租
公司名称	日照国斗基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市东港区石臼街道连云港路北海洋世家007幢1号楼102号
联系电话	15762378686 15762378686

## 产品详情

### 长臂挖掘机存放时的养护

- 1.各部分擦洗干净并干燥后，存放入干燥的建筑物中，若只能在室外存放，则应把机器停放在排水良好的水泥地面上，并用苫布盖好。
- 2.存放前柴油箱应加满柴油，出租加长臂挖掘机，润滑各部位，更换液压油和润滑油，在液压缸活塞杆上涂一薄层润滑脂。
- 3.拆下蓄电池负极接线，盖好蓄电池.或者把蓄电池从机器上拆下单独存放。
- 4.若环境温度低于0℃，应在冷却液中加入适当比例的防冻液。
- 5.用安全锁定杆的踏板锁销锁定各操纵杆和踏板。
- 6.把附属装置用的截流阀置于锁定位置，加长臂挖掘机出租，并在弯头上安装堵塞。

我们主营长臂挖掘机租赁、加长臂挖掘机租赁等，欢迎各位新老客户来电咨询了解。

### 加长臂挖掘机的应用

- 1.两段式加长臂：使用范围相对较大，但是他的主要功能也即是为了提升挖掘半径，在清理河道，填海造地，地铁出入口开挖，人行地底隧道，还有高速公路防护墙修整，一般住宅输送一下水泥等等。也有人用他前置破碎锤作用于房屋拆迁的，不过比较危险。两段式加长臂一般10-26米区间改装比较多。
- 2.三段式加长臂：或者多段式加长臂，主要应用于高层建筑的拆迁，前置破碎锤或者液压钳。20-28米内

使用者比较多。

我们主营长臂挖掘机租赁、加长臂挖掘机租赁等，16米加长臂挖掘机出租，欢迎您来电咨询了解。

### 长臂挖掘机的内外臂有什么区别

- 1、外弹性臂由上滑动臂与下固定臂两部分构成，上滑动臂安装鄙人固定臂上方，经过两边滚轮及道轨上下组成活动体，经过弹性缸的弹性来推动上滑动体前后自由弹性。
- 2、上滑动臂内装弹性缸，弹性缸的缸体固定鄙人固定臂上，弹性缸活塞杆固定在上滑动臂上。其首要部件有：固定体、移动体、滑块、弹性缸等。

外弹性臂具有受力大、结构简略，出租加长臂挖掘机咨询，能够自由调整作业半径、调整发掘深度，易于操作，适应特定环境作业。但其行程较小，一般其行程在4米内。

出租加长臂挖掘机-国斗(在线咨询)-加长臂挖掘机出租由日照国斗基础工程有限公司提供。日照国斗基础工程有限公司(www.gdwjz.com)为客户提供“长臂挖掘机租赁,加长臂挖掘机租赁,长臂挖机出租”等业务，公司拥有“国斗基础工程,长臂挖掘机出租,加长臂挖掘机出租”等品牌，专注于挖掘机械等行业。欢迎来电垂询，联系人：李经理。