

高压母线槽 聊城母线槽 万鑫机电公司

产品名称	高压母线槽 聊城母线槽 万鑫机电公司
公司名称	黄骅市万鑫机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄骅市205国道西侧开发4号楼
联系电话	13833777772

产品详情

母线槽的耐火性：

耐火母线槽是消防设备的电源使用的，不能用做其他用途。因此种母线耐热性好、隔热，母线槽热能无法散发，所以不能长期满负荷使用。除耐火母线槽外，其他母线都不能长期满负荷运行。耐火母线槽与防火母线槽的区别：耐火母线槽的外壳及隔热层采用耐高温 1100 的防火材料以及耐高温 300 的绝缘材料，该产品耐火时间有60分钟、90分钟、120分钟、180分钟种类，高压母线槽，当温度达到920~1050 的高温时才会燃烧，满负荷运行可达8小时以上。防火母线槽：普通母线槽或防火烟蔓延的母线槽外壳加防火隔层，有些外壳涂防火涂料，能达到火灾在规定时间内热能传达到内部，密集型母线槽，母线槽能正常运行，火燃烧温度达到800度左右，耐火时间分别为30分钟、40分钟、60分钟。

母线槽的部件介绍：

绝缘支撑----是母线槽设备的组成部分，用来支撑母线槽设备中的导体。安装板-----用于支撑各种元件并且适合于成套设备中安装的板。安装框架----用于支撑各种元件并且适合于在成套设备中安装的一种框架。外壳-----外壳是保护设备免受某些外部因素影响，并使设备在各个方向不被直接触及的一种部件，其防护等级至少为IP30。门-----一种带铰链的或可滑动的覆板。盖板-----是外壳的上下壳面，通常是指母线槽设备上的一种部件，用它来遮盖外壳上的开口。用螺钉或类似方法将其固定，设备投入运行后一般不再拆卸。侧板-----是外壳的左右壳面，通常指母线槽设备上的一种部件，它是用来遮盖外壳上开口的。用螺钉或类似方法将其固定，设备投入运行之后一般不再拆卸。绝缘隔板----用以对来自入口处各个方向的直接接触和来自开关器件以及类似器件的电弧进行防护的一种部件。带电部件----在正常使用中用以通电的导体或导电部件，聊城母线槽，包括中性导体，但不包括中性保护导体。导电部件--电气设备的一种可触及的导电部件，它通常不带电，但在故障情况下可能带电。保护导体-----为防止发生危险而与下列部件进行电气连接的一种导体。

封闭式插接母线可广泛应用在大型厂房及用电设备较多的车间，例如汽车厂房的焊接车间、纺织厂的织

布车间、机械加工厂房的加工车间等，封闭插接母线与常规供电方法（电缆供电）比较，其优越性为：对用电负荷的均衡散布性要求不高，因此对负荷很不均衡的情况适应性强。即便在封闭式母线槽线路现已完结规划或已装置结束的情况下，也能够根据近的负荷变化计划进行简略的调整，这一点常规供电方法（电缆供电）是无法与之比较的。别的，低压母线槽，价格低廉的插接箱替代了昂贵的低压配电柜及动力箱，能够降低出资。同时插接箱内动力开关更挨近用电设备，停、送电操作十分简洁。

万鑫机电设备有限公司专业从事于密集型母线槽的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式与我们联系。

高压母线槽-聊城母线槽-万鑫机电公司由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。黄骅市万鑫机电设备有限公司（www.hhwanxin.com）有实力，信誉好，在河北沧州的配电装置等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进万鑫机电和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.86wxjd.cn）还是从事河北XL交流低压动力柜，北京动力配电柜，天津XL-21动力低压配电柜的厂家，欢迎来电咨询。