

# 路灯灯杆 希科节能 路灯灯杆种类

产品名称	路灯灯杆 希科节能 路灯灯杆种类
公司名称	山东希科节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区美里湖工业园
联系电话	13573162094

## 产品详情

城市亮化工程要体现城市艺术、人文特色。一个城市夜景灯杆照明的好坏，关键是首先要有一个好的总体规划。道路灯杆安装注意事项:

- 1、根据工作现场的实际照明需要，确定灯具及镇流器的安装位置和方式，然后按灯具到镇流器接点的距离和镇流器到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(距离不超过2米可用随灯配备的电缆线)。
- 2、当路灯杆到镇流器接点的距离超过2米时，需要更换三芯电缆线。即用内六角扳手旋下灯外壳六个内六角螺栓，将灯体部分拔出后，拆下灯具自带的三芯电缆线，然后按原来的接线方式接好所备的三芯电缆线。
- 3、用套筒扳手拧下镇流器箱盖上的紧固螺栓，取下箱盖，将灯具的三芯电缆线一端通过镇流器输出端的引入装置引进镇流器腔内，把红线、黑线(或蓝线)、黄绿线分别接到镇流器的4、5、6号接线端子上然后把压紧螺母拧紧。
- 4、将准备好的三芯电源电缆线一端通过镇流器输入端的引入装置，引进镇流器腔内，然后将L线(火线)、N线(中线)、地线分别接到镇流器的1、2、3号位的接线端子上，并把压紧螺母旋紧。
- 5、合上镇流器箱盖并拧紧紧固螺栓后再把三芯电缆线另一端按防爆要求接通220V电源。
- 6、更换灯杆灯泡时，先切断电源，检查吊链是否挂好，然后用内六角扳手旋开灯外壳上的六个内六角螺栓，小心将灯体部分向下拉，使灯体与灯头壳分离，旋下旧灯泡换上新灯泡。

太阳能庭院灯杆身是太阳能庭院灯各大组件中非常重要的一部分，所以在选购太阳能庭院灯灯杆时要注意它的材质，那么什么样的材质用到太阳能庭院灯杆上面是好的呢？

太阳能庭院灯的灯杆材质大致有三种，一种是铁制太阳能庭院灯，一种是铝制太阳能庭院灯，还有一种常见的钢铁太阳能庭院灯，这三种灯杆制作工艺不一样，工期也不一样，复杂程度不一样，当然效果也不一样。如果说选哪种灯杆好，首先要考虑客户的喜好，如果客户喜欢欧式的，路灯灯杆种类，那么就选铸铝和铸铁的吧，如果客户讲究的是牢固和质量，那么就果断地选择钢铁材料的太阳能庭院灯灯杆。我们主要从牢固性、太阳能庭院灯价格、做工上来分析一下。

1、牢固性：铝的沸点低，遇到高温容易变形，但柔韧性强，相对于铁来说，牢固性稍差。一般不建议使用在风大的地区。两者一般适用于城市，街道，公园等使用。而钢铁材料的壁厚可以加大，稳固性高，支撑力强，路灯灯杆，抗风力高达36km/s，抗震8.8级以上。所以有的时候也要根据地区选择太阳能庭院灯灯杆。

根据道路照明设计所采用的灯具种类和灯杆高度的不同，道路照明灯杆可分为常规灯杆、中杆、高杆三大类。常规灯杆根据材质的可分为木质杆、钢筋混凝土杆、钢质灯杆和玻璃钢灯杆，中、高杆照明的灯杆以钢质为主，装饰性庭院灯具由铝合金灯杆、铸铝或铸铁灯杆、陶瓷灯杆等。杆顶上的灯臂(架)有单挑、双挑和多臂架等形式样。道路照明使用广泛的是钢质灯杆，其优点是美观、坚固、耐用。本章节主要介绍钢质灯杆。

太阳能照明是以太阳能为能源，通过太阳能电池实现光电转换，白天用蓄电池积蓄、贮存电能，晚上通过控制器对电光源供电，实现所需要的功能性照明。

随着能源的日益消耗，12米路灯灯杆价格，开发新能源成为历史的必然。就太阳能照明来说，还没有得到充分的普及，也就是只有一小部分地区在应用。当然太阳能照明前景不可预测，就其发展趋势是明显的上升，可能由于地区与地区之间经济发展速度不一致的原因，导致一些地区还未接触过太阳能照明，但我们要相信太阳能照明会在照明这个行业中脱颖而出。

路灯灯杆-希科节能-路灯灯杆种类由山东希科节能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东希科节能科技有限公司（[www.sdxike.com](http://www.sdxike.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!