

## 自粘卷材厂 安徽酉阳 阜阳卷材

产品名称	自粘卷材厂 安徽酉阳 阜阳卷材
公司名称	安徽酉阳防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮南市寿县新桥国际产业园石吴路建材集中区
联系电话	13695651400

## 产品详情

冷粘法：用橡皮刮板将高聚物改性沥青胶粘剂或冷玛蹄脂等冷粘剂均匀涂刷在基层表面，并控制厚度均匀，边铺卷材边用橡皮辊子推展卷材以便排除空气至压实。高分子防水卷材为表面增强式结构，阜阳卷材，由线性低密度聚乙烯树脂加入抗老化剂，稳定剂、助粘剂等与高强度新型丙纶长丝无纺布，采用热融直压工艺制成的新型防水卷材。具有优良的防水性能、耐化学性、耐候性和机械强度。塑性体改性沥青防水卷材（APP卷材）是以聚酯毡或玻纤毡为胎基，聚（APP）作改性沥青为浸涂层，自粘卷材厂，两面覆以隔离材料制成的防水卷材。

SBS改性沥青防水卷材：（1）低温柔性好，聚乙烯胎防水卷材，Ⅰ型达到-20、Ⅱ型达到-25不裂纹。（2）耐热性能高，70-90不流淌。延伸性能好。（3）产品适用于Ⅰ、Ⅱ级建筑的防水工程，尤其适用于低温寒冷地区和结构变形频繁的建筑防水工程APP改性沥青防水卷材（1）低温柔性差，Ⅰ型达到-5、Ⅱ型达到-15不裂纹；耐热性高可达到130°不流淌。（2）具有拉力高、延伸率大、耐热度好，耐腐蚀、耐霉变和耐候性能优良等优点。（3）APP改性沥青防水卷材具有更好的耐高温性能，更适宜用于炎热地区。防水卷材分类：沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材。

APP改性沥青防水卷材；塑性体改性沥青防水卷材（APP卷材）是以聚酯毡或玻纤毡为胎基，沥青卷材价格，聚（APP）作改性沥青为浸涂层，两面覆以隔离材料制成的防水卷材。高分子防水卷材突出的特点表面粗糙均匀、易粘接，适合与多种材料的基层粘合。可与水泥材料在凝固过程中直接粘合，可在基层潮湿情况下粘贴高分子防水卷材。

高聚合物改性沥青防水卷材按改性剂可分为三种：1、SBS改性沥青防水卷材2、APP改性沥青防水卷材3、自粘聚合物改性沥青防水卷材防水卷材的施工方法；热粘法：采用热玛蹄脂或热熔型改性沥青胶进行卷材与基层、卷材与卷材粘结的施工方法。防水卷材分类：沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材。

APP改性沥青防水卷材；高分子防水卷材用于屋面防水工程有多种构造方式，用于屋面防水工程要特别注意卷材与找平层的粘接强度及粘接面积，这是保证防水效果、使用寿命的关键，高分子防水卷材粘接不得有目视空鼓现象，粘接面积应大于85%。高分子防水卷材是一种防水材料，是现代建筑防水材料的发展方向。 ，根据国家化学建材的推广使用，今后建筑业将要扩大新型建筑防水材料的使用。

自粘卷材厂-安徽酉阳(在线咨询)-阜阳卷材由安徽酉阳防水科技有限公司提供。安徽酉阳防水科技有限公司(www.youyangfs.com)为客户提供“防水卷材、防水材料”等业务，公司拥有“酉阳”等品牌，专注于防水、防潮材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：程经理。