

# 法兰风管加工厂 大陆通风 质优价廉 蚌埠风管加工厂

产品名称	法兰风管加工厂 大陆通风 质优价廉 蚌埠风管加工厂
公司名称	安徽大陆通风设备科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县凤霞路与魏武路交口双凤工业园
联系电话	13515658077 13515658077

## 产品详情

### 风管软接头的制作

风管与风机盘管、空调箱、带风机的变风量末端、送排风机进出口之间的连接以及穿越沉降缝、变形缝的风管两侧设150mm~200mm的软接头，软接头采用双层晴纶帆布制作，外涂自熄性隔气涂料。

软接头的安装松紧适当，不扭曲；下料时要根据现场情况，法兰风管加工厂，力求准确；另外，蚌埠风管加工厂，不能通过软接头找正或变径。

### 风管加工注意事项及质量要求

成品风管需用塑料薄膜和胶带封住开口处，风管分系统码放在成品库，共板法兰风管加工厂，安装时运入现场后拆开封口，如发现风管内有关尘，应再次清扫干净后安装。未安装完的风管，对于本段风管的开口处，应用镀锌板加封条封住，防止现场灰尘进入风管。

风管搬运装卸应轻拿轻放、防止损坏成品。

### 风管安装的解决办法

#### 1、安装前对材料进行质量检查

仔细测量钢板厚度，复合风管加工厂，在风管安装前一定要注意先检查材料出厂合格证书和材料质量证明，然后检查材料外观；再测量钢板厚度。防止因材料不符合要求而返工。

## 2、吊装安全要保证

洁净风管的吊装与普通风管一样，要求吊杆、横担、膨胀螺栓、保温风管下部垫木等符合有关规范和质量验收标准。

风管安装防治措施：

（1）严格按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016的要求执行，漏光或漏风量测定是对通风空调施工质量的一项检验措施。

（2）漏风量检测是对风管制作安装过程质量的检验，是施工单位加强质量管理，提高技术能力的一项控制措施。施工单位应加强施工技术装备，做好检测工作。

（3）漏风量的测试装置及计算办法：

防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。

柔性短管应符合下列规定：

应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防止结露的措施；用于空气净化系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料；

法兰风管加工厂-大陆通风-质优价廉-蚌埠风管加工厂由安徽大陆通风设备科技有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽大陆通风设备科技有限责任公司（[www.ahdalutongfeng.com](http://www.ahdalutongfeng.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!