

煤矿供暖防冻设备 石咀山防冻设备 宏博机械

产品名称	煤矿供暖防冻设备 石咀山防冻设备 宏博机械
公司名称	潍坊宏博机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐城关街道纸坊工业园
联系电话	13963672280

产品详情

电线承受电流计算口诀

一.常用口诀：

10 下五，100 上二。

25，35，石咀山防冻设备，四三界。

70，95，两倍半。

穿管温度，89折。

裸线加一半。

二.用途：各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册

中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算，便可直接算出，不必查表。导线的载

流量与导线的载面有关，也与导线的材料(铝或铜)，型号(绝缘线或裸线等)，敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关，影响的因素较多，计算也较复杂。

运输系统及罐笼系统名称解释

- 1】阻车器(挡车器)：装载轨道侧旁或罐笼、翻车机内使矿车停车、定位的装置。
- 2】跑车防护装置：在斜井巷内安设的能够将运行中断绳或脱钩的车辆阻止住的装置或设施。
- 3】最大内外偏角：钢丝绳从天轮中心垂直面到滚筒的直线同钢丝绳在滚筒上最内、最外位置到天轮中心的直线所成的角度。
- 4】常用闸：绞车正常操作控制用的操作(工作)闸。
- 5】保险闸：在提升系统发生异常现象需要紧急停车时，能按预先给定的程序实行紧急制动装置，也叫紧急闸或安全闸。

电加热热风炉是以空气为热载体，采用电加热装置，为各种干燥设备及暖通行业提供高温洁净的热风，是一种节能的供热设备。

加热主体结构及其特点 该炉以电加热为主体，加热无污染，并且加热管采用耐高温，耐腐蚀的不锈钢制成，大大提高了该炉的使用寿命。

炼铁高炉热风炉 作用是把鼓风加热到要求的温度，煤矿供暖防冻设备，用以提高高炉的效益和效率；它是按“蓄热”原理工作的。在燃烧室里燃烧煤气，高温废气通过格子砖并使之蓄热，当格子砖充分加热后，热风炉就可改为送风，此时有关燃烧各阀关闭，送风各阀打开，煤矿井口防冻设备，冷风经格子砖而被加热并送出。高炉装有3-4座热风炉/“单炉送风”时，井口供暖防冻设备，两或三座加热，一座送风;轮流更换/“并联送风”时，两座加热。[

煤矿供暖防冻设备-石咀山防冻设备-宏博机械(查看)由潍坊宏博机械设备有限公司提供。潍坊宏博机械设备有限公司(www.jiancaishebei.com)是一家从事“矿井供暖电热风机组,远红外电热风炉,电磁感应热风机,电加热器”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“潍坊宏博机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使宏博机械在干燥设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！