

安徽宏垣玻璃钢高温冷却塔

产品名称	安徽宏垣玻璃钢高温冷却塔
公司名称	安徽宏垣制冷设备有限公司
价格	120.00/台
规格参数	宏垣:直径1900mm 50吨:高1850mm 安徽合肥:电功率1.5
公司地址	瑶海区京商商贸城G区DH栋125-126号
联系电话	055162353325 15256569000

产品详情

冷却塔的简介：

冷却塔以60度的水温为分界线，水温在60度以内选标准塔，超过60度就要选高温冷却塔，高温冷却塔可以耐100度水温而标准塔只能耐60度水温。冷却塔是用水作为循环的冷却剂，从一系统中吸收热量排放至大气中，以降低水温的装置。其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽，蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热，对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置，一般为桶装，故命名为冷却塔。

就圆形冷却塔的名称由来来看，先要说的是冷却塔这个名称。这部分的名称由来主要是：冷却塔是用水作为循环冷却剂，从一系统中吸收热量排放至大气中，以减低水温的装置；其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽，蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来减低水温的蒸发散

热装置，以保障系统的正常运行，装置一般为桶状，故名为冷却塔。

适用于酒店、医院、公用建筑及距居民区较近的场所。因为噪音小不受任何影响

圆形冷却塔采用逆流式气热交换技术。主体采用全钢结构，玻璃钢板护围，塔体设检修扶梯供塔顶设备的正常维护管理。填料采用优质的改性PVC斜梯波片，以扩散淋水面积;通过旋转布水或管式布水方式，实现布水均匀，增强冷却效果。其形状为"圆形"，故名为圆形冷却塔。

冷却塔在日常使用过程中经常出现因为各种原因造成冷却塔的冷却效果大打折扣，这些原因在很多人眼里根本找不到具体的原因，即使找到专业维修人员在很多时候也根本找不具体的原因，所以这就造成了经济上的浪费。为了避免造成经济上的浪费，我们在这里向大家介绍一下冷却塔工作效率降低的原因。

冷却塔是依靠冷却液进行工作的，冷却液在长时间的使用过程中经常出现一些钙化物质的沉淀，这些沉淀长时间的积累就为严重影响冷却塔的正常工工作，所以在日常使用过程中大多数冷却塔工作效率低下就是因为这个原因造成的。所以在日后如果再出现工作效率降低就需要时间先进差是否是因为沉积物太多造成的工作效率低下。

在日常使用过程中，我们建议要经常对冷却塔进行清理，避免因长时间的不清理造成冷却塔不能正常工作。同时在日常操作过程中我们也要经常检查冷却塔，确保冷却塔正常使用。值得您的信赖与选择！