

耐低温扎带生产厂 爱迈立塑胶 青海耐低温扎带

产品名称	耐低温扎带生产厂 爱迈立塑胶 青海耐低温扎带
公司名称	东莞市爱迈立塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇宝塘村环村路
联系电话	13532660384

产品详情

保存尼龙扎线的理想环境：温度约在23摄氏度，湿度在50%以上，食品级耐低温扎带，避免扎带靠近热源，如加热器、暖器等产品。不要将扎带直接暴露在太阳底下，否则建议使用耐候性扎带。未使用扎带前，请勿开封，耐低温扎带生产厂，一旦开封也请尽量在短时间内使用完毕。如果未能在短时间内用完一包的数量，耐低温扎带批发，也请务必封包。

耐高温尼龙扎线的原料里面含有有机铜，在放置一段时间后，尼龙扎线的颜色有所改变，会变得淡黄，这是自然现象，不影响产品的内在质量，所以如果发现这种扎带变黄不必担心。

扎带的基本详情

扎带又称扎线带、束线带、锁带，青海耐低温扎带，是用来捆扎东西的带子。一般按材质可分为尼龙扎带、不锈钢扎带、喷塑不锈钢扎带等，按功能则分为普通扎带、可退式扎带、标牌扎带、固定锁式扎带、插销式扎带、重拉力扎带等等。

材质：采用UL认可之尼龙66料制成，防火等级94V-2，耐酸，耐蚀，绝缘性良好，不易老化，承受力强。

操作温度：-35 to 85 。

颜色：标准颜色为本色(白色)，另有抗紫外线黑色，其他颜色如红，黄，绿，蓝可依样品或色谱订做。

包装：常规为塑料袋装，吊卡包装，塑料桶装，吸塑包装可订做。

尼龙扎带是在我们生活中很常见以及用途很广泛的一种捆扎线，它的操作简单快捷，捆扎牢固结实。但是再好用的扎线如果操作使用不当也是会给人造成不小的困扰，所以，在使用扎带前还是先要了解一下扎带的使用要点吧。

- 1.产品捆扎直径请参考扎带规格书或图纸，超出捆扎范围则无效。
- 2.产品需要浸泡时，请剪开塑料包装，并浸于干净的自来水中，浸泡过的产品请及时使用。

耐低温扎带生产厂-爱迈立塑胶(在线咨询)-青海耐低温扎带由东莞市爱迈立塑胶制品有限公司提供。东莞市爱迈立塑胶制品有限公司（www.aimaili.com.cn）有实力，信誉好，在广东东莞的绳索、扎带等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进爱迈立塑胶和您携手步入辉煌，共创美好未来！