

热镀锌槽式桥架 达州槽式桥架 镇江合正电气有限公司

产品名称	热镀锌槽式桥架 达州槽式桥架 镇江合正电气有限公司
公司名称	镇江合正电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇老郎街
联系电话	13805296001

产品详情

汇线桥架的适用范围与安装注意事项

- 1、要确定环境：环境条件一般有三种：腐蚀环境、正常环境、特殊环境。
- 2、确定走向：根据多数电缆走向，在室内可沿墙、柱、梁、楼板走，在室外尽可能沿管道走。
- 3、选择桥架：根据电缆荷载及桥架安装处的环境，及桥架的荷载曲线为依据，来确定桥架的类型和规格等。
- 4、根据电缆走向及安装的环境确定桥架的固定方式。

一、电缆桥架适用范围

XQJ系列电缆桥架适用于电压在10伏以下的电力电缆控制电缆照明配线等室内、室外架空或电缆沟、隧道的敷设。

各种不同材质的电缆汇线桥架价钱差别还是比拟大，而且外表喷涂工艺不同，价钱也是有很大差别。依据热镀锌电缆桥架零售价钱就可以看出，不同材质的桥架价钱是不同的，所以说选择专业的电缆桥架供给商很重要，达州槽式桥架，这是确保性价比更高的重要前提。

譬如，电缆槽式桥架，铝合金电缆汇线桥架价钱与钢制电缆汇线桥架价钱就存在分明差别，无论是零售还是批发，他们在价钱上都是存在分明的差别性。要想取得更好的质量保证，应该从专业的角度动手，取得的价钱劣势将会更突出，所以说如何确定材质优劣很关键。

汇线桥架隔开放设：当电力电缆和控制电缆较少时，可以在同一电缆桥架安装，但中间须用隔板将电力电缆和控制电缆隔开放设。

汇线桥架电缆固定：汇线桥架水平放设时，不锈钢槽式桥架，桥架之间的连接应尽量设置在跨距1/4处。水平走向的电缆每隔2米左右固定一下，垂直走向的电缆每隔15米左右固定一下。

汇线桥架桥架宽度：选择电缆桥架的宽度时，应留有一定的备用空位，以便为今后增添电缆线。

热镀锌槽式桥架-达州槽式桥架-镇江合正电气有限公司(查看)由镇江合正电气有限公司提供。镇江合正电气有限公司(www.zjtee.net) 为客户提供“钢网桥架,汇线桥架,防腐桥架”等业务，公司拥有“合正电气”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：赵美华。