

# 永康环氧砂浆地面 力川建筑热情服务 环氧砂浆地面厂家

产品名称	永康环氧砂浆地面 力川建筑热情服务 环氧砂浆地面厂家
公司名称	永康市力川建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市永康市总部中心金松大厦17楼
联系电话	13665826000

## 产品详情

环氧砂浆地面永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：影响环氧地坪粘度的因素环氧砂浆地面

环氧地坪产品的粘度较高，存在诱导期，与环氧树脂相容性不佳，固化物的热变形稳定较低，附着力，强度及韧性较好，主要用于高固体分涂料，环氧砂浆地面造价，密封剂、胶黏剂、电缆连接剂，酯环族胺即环状脂肪族酯环族胺粘度低。

固化物色浅，光泽好，保色性好，与聚酰胺比较，耐化学性好，环氧砂浆地面价格，油漆不泛白，不需要诱导期，但韧性差，固化活性较低，永康环氧砂浆地面，需要加温后才能固化，只有在加入促进剂后或进行改性的条件下才能室温固化，防腐漆芳香胺主要有间ben二胺托这类固化剂除了简ben二甲胺具有部分脂肪族结构特点而为液体外，其他在室温下均为固体，因此与树脂混合不便，一般需要加热才能固化，主要用于加热固化的工艺，氟碳漆也可用做改性胺固化剂的原料。

欢迎新老顾客来电咨询~环氧砂浆地面

环氧砂浆地面永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：地坪漆按功能和用途分类：

(a) 装饰性地坪漆 以美化、装饰为主要作用的地坪漆，具有防渗、防尘、便于消毒和清洁等功能。常见品种有溶剂型环氧涂料、溶剂型聚氨酯涂料、环氧彩砂彩石涂料、亚克力涂料等。用于展馆展厅、商

场超市、候机楼、大堂、公园等公共场所和商业场所，也用于轻载工业厂房地坪。

### (b) 耐重载地坪漆

普通混凝土的抗冲击和耐磨损性能较差，表面破损后又不易修补，所以常选择使用压砂、砂浆等力学性能较高的地坪漆作保护层，增加地坪表面抗冲击性能和承载能力。用于重型机械制造、飞机机库、汽车制造、汽车修理等行业。

### (c) 重防腐地坪漆

用于接触酸、碱、盐等化学腐蚀性药品的地面，可以有效保护水泥地板，防止化学介质侵入对水泥地面造成的腐蚀。有乙烯基酯重防腐地坪漆，聚氨酯、酚醛环氧、乙烯基树脂等涂料品种。常用于电镀、化工、造纸、食品制造等行业。

欢迎新老顾客来电咨询~

环氧砂浆地面永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：地坪基面处理环氧砂浆地面

- 1、待水泥层干燥后(大约28d)，用打磨机对地面进行整体打磨处理，使其表面平整，环氧砂浆地面厂家，水泥毛细孔全部敞开。
- 2、为使环氧地坪涂料的施工达到良好效果，对于尚未找平的地面，应首先施工水泥找平以进行找平处理。土建方找平时，在水泥初凝时，用专业地面机械对地面进行磨平处理。经过基层处理再涂装的环氧涂地坪的表面会更平整、光亮，使用寿命也会提高。
- 3、对于有油污(食用油、机油)的基层，先用表面处理机喷洒于用水冲湿的地表面，反复擦洗，直到无油污为止。
- 4、环氧地坪对于潮湿的地面，通过吸水、擦干，太阳、灯照，热风机吹烘，使其含水率达到施工要求。
- 5、环氧地坪对于碱性太大(PH>8)的基层，先用稀盐酸或者稀醋酸积极性中和处理，然后用清水冲洗。
- 6、环氧地坪对于较深的伸缩缝，须先用彩色弹性胶填充到低于地平面约1-2mm的高度，然后用快干硬油漆腻子刮平;对于已填了沥青的伸缩缝，要将缝中的沥青铲平到低于地平面的1-2mm的深度，然后用快干硬油漆腻子刮平，防止返色。
- 7、对于有旧漆膜的地面(如金刚砂地面、旧漆膜地面)，先用机械铲除旧油漆，然后对局部不良情况进行处理，同时对地面打毛，以清除不牢靠的旧水泥层及金刚砂表面，并且形成粗毛面，从而提高新涂层的附着力。

欢迎新老顾客来电咨询~环氧砂浆地面

永康环氧砂浆地面-力川建筑热情服务-环氧砂浆地面厂家由永康市力川建筑材料有限公司提供。永康市力川建筑材料有限公司(www.zjykb.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的

肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！