

B1级EPS聚苯板批发 B1级EPS聚苯板 双悦聚苯板

产品名称	B1级EPS聚苯板批发 B1级EPS聚苯板 双悦聚苯板
公司名称	山东双悦建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂兰山枣沟头镇徐家庄村
联系电话	15265176666

产品详情

泡沫板的作业时都有哪些要求？

泡沫板的作业要求要根据作业时的环境不同来区分，小编给大家整理了一些，一起来看一下：

- A、下雨施工时应采取有效措施，防止雨水冲刷墙面。
- B、外墙要进行外保温施工前，应该对基层用20mm厚1:3水泥砂浆找平，B1级EPS聚苯板，找平层应干燥且验收合格。
- C、门窗安装前按图纸弹要求检查门窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求并弹好室内外+500mm水平线。
- D、屋内进行保温板施工前应将屋面基层表面的杂物和尘土清理干净，基层表面的裂缝、凹坑用水泥砂浆修补平整;突础面的管道，用细石砼固定严密。

泡沫板施工的注意事项简介:

大部分人印象中的泡沫板是用在商品外包装上，其实它的建筑领域上的应用也是非常广泛，B1级EPS聚苯板批发，如何让它的施工效果更好是很多人关心的，临沂泡沫厂来教大家吧：

- 1、外墙体要保持清洁干净，不要沾有污垢、泥浆、灰尘等不利于粘结的杂物。
- 2、基层墙体要保持平整和坚固，同时要垂直，符合我国墙体施工规范。
- 3、夏季施工应做好防晒措施，B1级EPS聚苯板供应，施工时避免阳光直射施工层。冬季施工温度不应低于零度以下。

- 4、雨季要做好防水措施，对于新施工的墙体要做好保护，严禁在雨中进行施工。
- 5、使用泡沫板的原材料要进行性能的测试和复检，复检要取样抽检，一般检查保温材料的密度、强度、导热系数、粘结强度、力学性能和抗腐蚀性能。
- 6、保温材料的厚度必须符合我国墙体设计的相关规定，保温板和各个构造层之间的粘结必须牢固，粘结强度和连接方式应该符合国家相关规定，同时做好记录和交接工作。

泡沫板施工效果关系到后期的使用，只有前期工作做到位，才能减少问题的发生。
临沂泡沫厂预祝大家施工愉快，天天开心！

水泥发泡防火隔离带的性能特点：

- 1、质轻水泥发泡防火隔离带质轻是产品的又一优势。当密度在100-300kg/m³完全可以达到防火隔离带的各项指标要求。同时可以大大降低成本。
- 2、无害外墙保温多元无机发泡防火隔离带的原材料在高温下不会燃烧且不释放有毒气体，属于安全、环保的建筑材料。
- 3、寿命长外墙保温多元无机发泡防火隔离带的使用寿命大于50年，与建筑的寿命能保持同步。
- 4、耐水性好由于多元无机发泡材料属于硅酸盐类材料，所以耐水性非常优越。
- 5、界面好由于该材料是多孔材料又与砂浆、墙面是同质，因此界面非常好，施工过程中不像有机或棉类那些保温材料一样需要锚固，直接粘贴即可。

B1级EPS聚苯板批发-B1级EPS聚苯板-双悦聚苯板由山东双悦建筑装饰工程有限公司提供。山东双悦建筑装饰工程有限公司（www.sdsybw.com）有实力，信誉好，在山东临沂的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进双悦建筑装饰和您携手步入辉煌，共创美好未来！