

无线式电气火灾监控探测器公司 中消恒安

产品名称	无线式电气火灾监控探测器公司 中消恒安
公司名称	中消恒安(北京)科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号3号楼三层D
联系电话	18612181119

产品详情

电气火灾探测器的主要功能

- 1、过压保护：当相电压高于242V时，发出声光报警动作。
- 2、欠压保护：当相电压低于187V时，发出声光报警动作。
- 3、缺相保护：当相电压缺相时，发出声光报警动作。
- 4、漏电保护：200mA-1000mA连续可调选择。当达到设定值，发出声光报警动作。
- 5、过流保护：当任一相电流大于额定电流时，发出声光报警动作。
- 6、采用高亮度蓝背光液晶中文显示。
- 7、具有电源指示功能。
- 8、所有功能均可按需要打开或关闭。10、程序自动检测功能。
- 11、报警记录存储： 1000条，无线式电气火灾监控探测器，存储时间>12个月。
- 12、现场地址编码。
- 13、时间显示（年、月、日、时、分）。

中消恒安(北京)科技有限公司本着多年电气火灾监控系统行业经验，专注电气火灾监控系统研发定制与生产，先进的电气火灾监控系统生产设备和技术，建立了严格的产品生产体系，想要更多的了解，欢迎

咨询图片上的热线电话!!!

电气火灾监控系统技术标准介绍

以下内容由中消恒安(北京)科技有限公司为您提供，今天我们来分享电气火灾监控系统的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

《高层民用建筑设计防火规范》（摘要）

漏电火灾报警系统：

高层建筑内火灾危险性大，人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。

漏电火灾报警系统应具有下列功能：

探测漏电电流，过电流等信号，发出声光信号报警，准确报出故障线路地址，监视故障点的变化。

储存各种故障和操作试验信号，信号存储时间不应少于12个月。

切断漏电线路上的电源，无线式电气火灾监控探测器厂家，并显示其状态。

显示系统电源状态

电气火灾探测器类型介绍

独立式探测器：

能探测剩余电流，无线式电气火灾监控探测器公司，并在该剩余电流达到设定值时发出一定强度的声报警和光报警信号，并予以保持，直至手动复位；还应有工作状态指示灯和自检功能。它可以单独使用上海邦莱。较完善的独立式探测器具有报警电流设定、剩余电流电平显示（电流数值或设定值百分比）、报警信号输出（电信号或机械触点信号）、脱扣信号输出（控制断路器的脱扣器动作的机械触点信号）、脱扣输出延迟设定。一般来说，独立式探测器以现场220Vac方式供电，以便单独使用。如果采用集中24V方式供电，意味着必须要接到监控系统中，除非专门为它配一个控压整流器。为连接到监控系统中，可以外接一个地址编码/收发器。许多型号的独立式探测器已把地址编码/收发器集成在内。

如需了解更多电气火灾监控系统的相关信息，欢迎关注中消恒安(北京)科技有限公司网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

无线式电气火灾监控探测器公司-中消恒安由中消恒安(北京)科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。中消恒安(北京)科技有限公司（www.zhongxiao119.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!