

上海气动蝶阀 对夹气动蝶阀 艾立可阀门

产品名称	上海气动蝶阀 对夹气动蝶阀 艾立可阀门
公司名称	湖北艾立可阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区伙牌工业园
联系电话	15611808089

产品详情

蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成，而且只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造，上海气动蝶阀，主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。

蝶阀结构简单、体积小、重量轻，其组成部分也比较少，就关键的几个零部件就能构成了蝶阀，气动蝶阀厂家，开启的时候也非常方便，不锈钢气动蝶阀，只需要把开关选择到九十度即可，蝶阀对流体的控制非常好，可以随时增加流量或者减少流量，阀门在运输任何流体的时候都有一定的阻力，而蝶阀的阻力主要来自于其自身，比如蝶阀体的厚度，如果想减少对流体的阻力只需要降低其厚度即可。蝶阀的运用范围也比较广，对夹气动蝶阀，如果用来控制流量的话就需要选择不同的类型和阀体的大小了，因为蝶阀在设计的时候本身就比较适合一些口径比较大的阀门。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用，而且还应用于热电站的冷却水系统。

软密封蝶阀:密封面选择橡胶 氟胶等软类材质，在阀门关闭时阀板（金属材质）与阀体内密封橡胶（非金属材料）完全贴合，来达到零泄漏的要求。使用广泛，可用于水处理项目 废气处理项目；温度上，由于受密封材质耐温影响，介质在常温状态下的项目使用较多，常用密封材质建议使用温度橡胶（<100℃），氟胶（<150℃）；由于受温度以及使用时间的影 响，密封材质会慢慢磨损老化，需要定期对设备进行检测与维护；对于要求零泄漏的项目，如水处理项目来说，这类蝶阀是不错的选择，当然选择使用还要符合其他诸多要求才可。上海气动蝶阀-对夹气动蝶阀-艾立可阀门(诚信商家)由湖北艾立可阀门科技有限公司提供。湖北艾立可阀门科技有限公司（www.hbalkfm.com/）有实力，信誉好，在湖北 襄樊 的蝶阀等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进艾立可阀门和您携手步入辉煌，共创美好未来！