

通风酚醛板价格 科立迩公司 白城通风酚醛板

产品名称	通风酚醛板价格 科立迩公司 白城通风酚醛板
公司名称	廊坊科立迩化工建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	13932683930

产品详情

酚醛泡沫绝热防火性能优异、价廉、安全、轻质，在建筑业中的应用前景十分诱人。可用于墙体保温、不采暖地下室上部地板保温、隔热天花板、各类房屋吊顶及隔板等。针对酚醛泡沫的特点，我们采用湿法粘结、留空气层、罩面的作法：酚醛泡沫板与墙体之间利用强度高、耐水性好的无机粘结剂进行粘结；罩面采用强度高、收缩小、软化系数大的石膏类材料。通风酚醛板在节能方面，酚醛板也是有着极其独特的优势，从目前的整体效果来说，酚醛板在保温隔热方面的优势较为明显，那么其自然是可以起到节能的效果，大大降低建筑内部的资源能耗!

企业视频展播，请点击播放

视频作者：廊坊科立迩化工建材有限公司

通风酚醛板其导热系数低，散热慢，热能持续时间长，因而，保温时间长。通风酚醛板健康环保可以把外界的气流与保温材料隔绝开来，在外层形成一个粉层隔离带，因而，使其内部不会造成污染，保证环境的清洁。通风酚醛板隔音效果好，由于酚醛泡沫可以很好的吸收气流中的噪音，因此，它可以有效的降低噪音，保证环境空间的安静。其中彩钢酚醛泡沫的隔音效果更好，更为明显。通风酚醛板质量轻、体积小、施工 由于酚醛风管内部采用了以酚醛树脂为原材料的酚醛泡沫，因而，通风酚醛板价格，质量轻，减轻了施工建筑的荷载能力，提升了建筑空间的利用率，提高了施工效率。廊坊科立迩化工建材有限公司以先进的科技为客户提供新型实用的通风酚醛板产品，赢得了设计院、开发商、承建商、经销商和各类用户的赞誉。并与国内外的电子、化工净化企业建立良好的合作关系。通风酚醛板产品出口至欧美、日韩、东南亚、中东等国家，赢得了极高的美誉！为公司在海外市场的拓展奠定了扎实的基础。

酚醛复合风管与传统铁皮风管相比，无论性能还是施工便捷度，都有着明显的优势，在未来几年，必然会在空调通风领域大展拳脚。

镀锌铁皮风管的内层为镀锌铁皮，外裹玻璃棉等保温材料(如采用橡塑保温材料，则防火性能大大下降)，外面再采用铝箔缠绕，这使得铁皮风管的自重大、施工安装费工费时、外观差、气密性低、输送过程冷/热量损失大。与镀锌铁皮风管相比，酚醛复合风管具有以下优势：

1、保温，节省能源消耗。酚醛复合风管内层为享有“保温”称号的酚醛泡沫[2]，因此其导热系数仅为0.022~0.026 W/(m·K)，而铁皮风管的导热系数为0.035~0.043 W/(m·K);彩钢酚醛风管在工厂一次成型，而铁皮风管需在现场进行保温，容易形成冷桥，导致其保温效果迅速下降;彩钢酚醛风管特有的连接方式保证了通风系统具有优良的气密性，减少了冷/热空气输送过程中的泄漏。据测算，在输送同样冷/热量时，铁皮风管的冷/热量损失为15%，而彩钢酚醛风管的冷/热量损失低于2%。

2、屏蔽粉尘，抑菌防水，保证健康环境。酚醛复合风管不需现场保温，内表面复合铝箔，使气流与保温材料隔绝开来，白城通风酚醛板，形成严密的防粉尘屏障;铁皮风管需要在现场进行保温，施工过程中岩棉、玻纤棉会对工作人员健康造成影响。彩钢酚醛风管的内壁涂有专用胶水;铁皮风管由于冷桥的存在，容易形成冷凝水，使得风管内部容易起霉，从而对送风造成污染。

3、吸声降噪，营造宁静空间。酚醛泡沫可充分吸收气流中的各种噪声能量，而彩钢板的密度大，具有良好的隔音效果，因此酚醛复合风管具有类似管式消声器的消声效果。铁皮风管由于需要在现场施工，其下料及咬口过程中可能会出现配合不匀的现象，因此在运行中将带来管道的震动及噪声。

4、自重轻，可降低建筑荷载。酚醛复合风管的容重为2.98 kg/m²，而铁皮风管(0.8 mm厚)的容重为7.08 kg/m²，因此采用酚醛泡沫就可以大大减轻建筑的结构荷载，增大建筑的安全系数，这对框架式钢结构建筑尤为有利。

5、节省净空，通风酚醛板公司，提高有效空间。酚醛风管不必预留保温施工空间，可贴梁、贴壁、贴顶安装，且不需安装消声器，因此能有效利用建筑物空间，提高室内净高。铁皮风管需在现场进行保温，因此需保留一定的安装空间，从而造成了建筑空间的浪费。

6、制作快捷，通风酚醛板厂家，缩短施工周期。酚醛风管在工厂一次成型，现场的制作方便快捷，工作量小，且由于自重轻，对吊装的要求低，因此施工，施工周期远小于铁皮风管。据现场测算，彩钢酚醛风管的安装效率比镀锌铁皮风管提高了3~4倍，可大大缩短施工周期，使业主物业早日投入使用，早日产生效益。

7、造价低，且寿命长久。酚醛风管的制作、安装过程简单，节省了大量的人工费，因此彩钢酚醛风管的造价低于铁皮风管，据测算，彩钢酚醛风管造价较铁皮风管低10%左右。另外，彩钢酚醛风管不易形成冷桥，无冷凝水产生，且钢板作了烤漆处理，因此不易锈蚀，使用寿命一般在20年以上;铁皮风管容易结露产生冷凝水，导致铁皮生锈，使用寿命只有5年左右。

8、色彩美观，适合明装工程。彩钢酚醛风管现场工作量少，外观整齐划一，可根据客户需求选择颜色，与工程装饰环境协调，特别适合于明装，如商场超市、体育场馆等;铁皮风管需要现场手工进行铝箔和保温层包裹，外观质量较差，不适合明装工程。

通风酚醛板价格-科立迩公司(在线咨询)-白城通风酚醛板由廊坊科立迩化工建材有限公司提供。廊坊科立迩化工建材有限公司(www.lfclear.com)是从事“酚醛泡沫板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙龙伟。同时本公司(www.lbfqb.com)还是从事铝箔酚醛板，双面铝箔酚醛板，铝箔酚醛板厂家的厂家，欢迎来电咨询。