

山西排风管道生产厂家 排风管道 太原新崛厨业

产品名称	山西排风管道生产厂家 排风管道 太原新崛厨业
公司名称	太原市新崛厨业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区北方功能食品产业园
联系电话	13994294698 13994294698

产品详情

太原新崛厨业有限公司

排烟风机试验方法：叶轮平衡校正按7BIT 9101的规定在动平衡机上进行。叶轮的超速试验按7BIT 6445的规定进行。消防排烟风机的机械运转试验在工书仁湑速下连续运转，太原排风管道安装，在轴承温度稳定20min后，测定轴承m升与振动。a升不得高于度4nC，排风管道，振动检99及其m值应符合7Bfr 96V的有关规定。空气动力性能试验消防排烟风机的空气动力性能试验按GB+T 1236的规定进行。声试验噪声测量方法按CB/r 2888的规定进行。噪声限值应符合7BIT 8690的规定。耐高温试验按GA211规定进杆。高场晶性能要求达到4.42的规定。

太原市新崛厨业有限公司是一家集科研、设计、制、安装、销售于一体的专业厨房设备生产企业。

公司主营：山西厨房设备，山西酒店厨房设备，山西油烟净化器，山西无烟烧烤炉，山西制冷设备，太原岛柜，山西燃气灶，山西排风系统，山西风柜，山西消毒柜等

低噪音排烟风柜箱体由框架、面板、消声（隔音材料组成）；框架采用铝合金型材或镀锌钢板滚压成型，面板中间层填有聚氨酯发泡，玻璃纤维等，具有良好的消声和隔音性能。表面经过喷涂处理，外表美观，根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种，电机外置式为厨房排烟用，电机内置式为普通通风用。

太原新崛厨业有限公司

DT风柜特点

1、隔热降噪效果好：箱体采用型材框架与箱板拼装式设计，外形美观。箱板为双层复式结构，外层板采

用冷轧板，山西排风管道生产厂家，内层板采用多微孔板，两层板内部填充消声材料（消防排烟机填充防火消声材料），能更有效隔热降噪。2、维修维护方便：箱体设有大尺寸检修门，便于内部构件的维护及检修工作。检修门采用活动锁扣紧固，拆装十分方便。3、安全认证：柜机内胆采用通过AMCA认证的DTC及TAE系列。适用于办公大楼、酒店、宾馆、礼堂、影剧院、地下室、高层民用建筑、工厂车间、商场、医yuan等场所的通风换气及消防排烟。

山西排风管道生产厂家-排风管道-太原新崛厨业(查看)由太原市新崛厨业有限公司提供。山西排风管道生产厂家-排风管道-太原新崛厨业(查看)是太原市新崛厨业有限公司（www.sxxjcy.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。