

MCCS M2500多媒体电教中控

产品名称	MCCS M2500多媒体电教中控
公司名称	广州音视美电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区龙口东路340-360号天诚广场
联系电话	13450354690

产品详情

一体化电教中控M2500

中控主机

(点击图片查看大图)

电源扩展器EC200

(点击图片查看大图)

功能特点：1、具有VGA3*2全切矩阵功能，视频4*2切换，音频6*2切换

2、前面板具有笔记本VGA，音频，网络，USB，话筒输入等5个接口，方便用户信息点接入系统

3、具有2路音量（音乐和话筒音量）独立控制功能

4、具有投影机防盗报警功能，投影机与中控之间的VGA线和视频线任意一条拔掉就报警（需要另配12V报警器）

- 5、具有4路强电管理，投影机电源，投影机电源 PC电源，功放电源接口等，具有应急手动开启电源功能
- 6、一键联动可编程批处理功能，模式化控制操作更简单
- 7、具有IO触发联动开关机功能，可以通过讲台或者红外自动感应自动开启、关闭系统，实现高度智能
- 8、面板具有电脑开关控制功能，不需要打开讲台开电脑的繁琐
- 9、具有2路RS232可编程控制功能，控制投影机和扩展模块，1路RS232电脑控制接口，可以通过随机的电脑中控软件控制
- 10、带3路自学习红外控制功能，可以控制投影机，DVD，录像机等
- 11、面板采用超大彩色VFD屏，高亮显示，即使在光线很强的地方都可以明显看到，显示时钟，信号通道，音量大小等，让用户一目了然，同时按按键带操作显示并带蜂鸣，残疾人用户协助控制功能,适合更广泛人群
- 12、整体机壳金属制作，充分和讲台一体，良好的接地防止静电对人体和机器本身的损害
- 13、VFD屏具有处于屏保状态功能，操作后2分钟屏幕只显示时钟。操作按键的时候，恢复指示状态。更好的保护VFD屏并节能
- 14、整体机壳金属制作，充分和讲台一体，良好的接地防止静电对人体和机器本身的损害
- 15、中控采用直流12V单独供电，非220V直接输入供电，安全性高，防止水杯误倒水入设备后引起触电危险
- 16、机器为嵌入式安装，开孔尺寸：205* 155 MM 深度方向200MM空间，包含接头
- 17、小型体积，功能强大，贴片工艺，高精度，大批量生产，质量保障性强