## 热熔划线设备

产品名称	热熔划线设备
公司名称	山东基石交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市兖州区颜店镇工业园区
联系电话	15092760670

## 产品详情

引 擎:16.5HP电启动水冷柴油发动机

液压控制系统:集成换向阀,无极变速,热熔划线设备,双缸可分别正、反方向搅拌

液压马达:BM型排量500ml/r

液压油箱:容积50升 齿轮泵排量40ml/r

温度显示:指示釜缸内涂料温度0-300 (涂料加热温度<220 )

釜 缸:容量450kg×2圆弧冲压锅底,新型直立搅拌系统

结构:该设备采用角钢焊接框架,坚固耐用,不容易变形;外包不锈钢板,美观精巧,耐腐蚀性能

好;釜体内胆与外罩板之间装有保温隔热材料,保温性能好。

通风系统:釜上设有4个可拆卸烟囱,排烟畅通,燃烧良好

加热系统:采用炉具,节能省时。石油液化气加热(建议用50kg罐)

安全装置:液压系统出厂调压锁定,超压溢流返回油箱,釜体两侧设有护栏

尺 寸: 1850mm × 1450mm × 1600mm

重 量:850Kg(可定做1200等型号,具体按客户要求定做)

外形尺寸:1730-850\*1550mm

整机自重:650kg

涂料容量:450kg

柴油机:8匹

液压油箱:30kg

加热方式:石油液化气

熔料温度: 300°C

加热系统:12个直喷式火头

釜底材料:高碳钢锅炉板

搅拌系统:液压马达,绞笼式搅拌页

保温系统:玻璃保温棉,隔热效果好,保温时间更长。

液压系统采用大扭矩用于马达,超负荷溢流多路阀,超大限度保护液压系统。

手推式画线车.画线部分由涂料槽(向行进方向开槽)与活门机构组合而成.

涂料的涂敷方式有拉涂式和推涂式两种,主要用人力操作.拉涂式斗槽画线车适于涂敷横向标线和斑马线,推涂式适用涂敷道路纵向标线.

一般情况下,根据标线种类、道路条件、交通条件、作业量,选用不同规格金属斗槽·将热熔釜中熔融了的涂料装入划线机储存罐内,划线机在涂敷过程中能保持合适的温度,且备有玻璃珠撒布器.画线后立即拔玻璃珠均匀地撒布其上并固定于涂膜表面.玻璃珠的撒布量以0.0.5kg/m²为标准.玻璃珠撒布是否均匀以及固着率的好坏,取决于划线机的性能和涂料的温度等因素.

热熔划线设备由山东基石交通设施有限公司提供。热熔划线设备是山东基石交通设施有限公司(www.sdji s.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:韩城。同时本公司(www.jsxxtl.com)还是从事标线涂料,交通标线涂料,标线涂料厂家的厂家,欢迎来电咨询。