

# 石油开采专用防滑钢格板 无锡盛扬钢格板公司

产品名称	石油开采专用防滑钢格板 无锡盛扬钢格板公司
公司名称	无锡盛扬钢格板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市惠山区玉祁工业园a区8号
联系电话	15161528881

## 产品详情

无锡盛扬钢格板的十个技术要求

1. 交货时可以按照卖方的要求，钢格板可以选择不包边的方式交货。
2. 钢格板包边采用焊高不小于承载扁钢厚度的单面贴角焊，焊缝长度不得小于承载扁钢厚度的4倍。
3. 钢格板在包边板不承受荷载的情况下，石油开采专用防滑钢格板推荐，允许间隔4根承载扁钢焊接一处，但间距不可以大于150mm。
4. 热镀锌钢格板在包边板承受荷载的情况下，不允许间隔焊接。与承载扁钢同向的包边板，必须与每一根横杆焊接。
5. 钢格栅板中的切口、开孔超过180mm的，应作包边处理。
6. 楼梯踏步板的端边板至少应单面满焊。
7. 楼梯踏步板如有前沿包边护板，必须贯穿整个踏步。
8. 承载扁钢可以是矩形截面的扁钢、 I形截面的型钢，石油开采专用防滑钢格板批发，也可以是其他几何截面的型钢。
9. 钢格板的承载扁钢，可以带有齿型钢格板，以增加钢格板的防滑力，在每100mm内不能少于5齿
10. 平台走道钢格板的xiao宽度不宜小于300mm。

钢格板关于带坡度而坡度不超越10度的事情平台或积蓄液体或油污的场所，石油开采专用防滑钢格板加盟商，倡议选用齿型钢格板，超越10坡度的事情平台，应接纳更为实在可行的防滑步伐，以避免行人滑倒风险。作为平台通道使用的热镀锌钢格板承当着很紧张的感化，在选择时肯定要选择正轨厂家的产物，包管事情顺遂停止，石油开采专用防滑钢格板，不留下平安隐患。玻璃钢格栅比较轻；钢格栅较重。因玻璃钢格栅重量比钢格栅轻的多而在各行各业得到了广泛应用，如洗车房专用玻璃钢格栅就因为其重量轻受到了很多洗车工人的喜爱。

有的人貌似已经看到了平台钢格板的市场前景是非常的广阔的，因此才会各个厂家当中出现工人加班加点进行对平台钢格板的制作。平台钢格板是一种应用广泛的钢格板产品，究其原因，还是自身拥有的强劲的表面电阻的影响，尤其是50mm的钢间距的钢格板具有很强的抗横向冲击能力。

对资金紧张的工程来说，平台钢格板在减少投资和节省材料上无疑是，但这并不影响它在耐用、通风、采光、防爆上的性能，在美观耐用和承载力上也逊色。在使用方法上也是多种可选，可冷、热镀锌、喷漆、电镀、浸、浸防锈油和不处理等几种方法结合使用。

石油开采专用防滑钢格板-无锡盛扬钢格板公司由无锡盛扬钢格板有限公司提供。无锡盛扬钢格板有限公司（[www.wxggs.com](http://www.wxggs.com)）位于江苏省无锡市惠山区玉祁工业园a区8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡盛扬在钢结构中享有良好的声誉。无锡盛扬取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。无锡盛扬全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。