

农村太阳能投光灯价格 太阳能产品昌烨光电

产品名称	农村太阳能投光灯价格 太阳能产品昌烨光电
公司名称	淄博昌烨光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村区周隆路2908号4-6号
联系电话	15206691655

产品详情

农村安装太阳能路灯出现的问题及解决办法农村太阳能投光灯

安装太阳能路灯后，开始农民朋友非常满意，因为晚上出行真的很方便。但没过多久，有些人对太阳能路灯开始不满意了，甚至很多村民说不安装路灯。那么出现此类情况的主要原因是什么？根据调查收集和意见，我们主要汇总出以下三点问题。1、间隔很远，亮度不够。目前，农村基本上安装的都是太阳能路灯，而太阳能路灯则不需要接电，只要吸收太阳能，就能转换成电能。但是因为这些太阳能路灯的间距有点远，一些路灯之间的间距甚至有几百米。在农村，有许多树木和许多弯道。当你遇到一个亮度不符合要求的路灯时，只能照亮路灯下的小部分范围。显然，这种亮度不符合照明要求，不能满足农村照明的需求。2、质量令人担忧，售后很难。据村民们说，当这些路灯开始出现问题时，有些人会来修理它们。但到了后来即使它被打破了，也没有人负责，而且总是很糟糕。这些街道照明时间越来越短，当天气晴朗时，照明时间会更长。3、位置不合适，影响效果。在农村地区，一些太阳能路灯安装在大树下，导致光线不足。当然，产生的自然电量非常小。其中一些直接安装在居民房屋的墙壁上。在黑暗之后，路灯会自动点亮。家里会很明亮，如果居民早睡，就会影响睡眠质量。而在夏天，路灯非常方便。但是容易吸引蚊子，给正常生活带来很多麻烦。xxxx

农村太阳能投光灯

安装太阳能路灯时，操作员必须执行固定要求。源代码提醒备份线在安装时至关重要。必须根据路灯包装选择合适的护套线。一般情况下，太阳能电池组护套为2 * 2.5mm²。轻型护套为2 * 1.5mm²，并确定护套线的长度。太阳能电池组件护套线在与太阳能电池组件的连接端应有足够的余量，另一端必须是法兰的底面，并且光源护套线在连接端有足够的余量与光源，另一端必须长且法兰的底部。太阳能路灯的杆的高度通常根据道路宽度确定。新农村建设的道路宽度一般在5米左右，杆的高度可以在4-6米之间，光源的功率范围在20-40瓦之间。太阳能路灯的范围不应小于15米。如果是宽的双向车道，一般宽度超过10

米，农村太阳能投光灯批发商，可以使用高度为8米的灯杆，光源的功率约为40瓦：太阳能街的安装距离8米的灯，8米的太阳能路灯安装在新农村的道路上。事实上，它还是相当多的，大多数客户会选择安装5-7米的太阳能路灯，安装间距约为10-15。二：7米太阳能路灯安装间距，一般选择6-7米的太阳能路灯，当路面宽7米时，安装7米的太阳能路灯时，农村太阳能投光灯供应，一般间距应保持在20-25米，特别是在拐角处安装太阳能路灯，这样它就不会影响部分照明。三：12米太阳能路灯安装间距，电线杆内外必须热镀锌，这样才会更安全。对于这种安装间距，建议12米的太阳能路灯间距为30-50米，宽度超过15米。极点越高，光源的选择越好，配置应略高。

近年来，作为农村建设支持的重点，新农村建设发展迅速，廊坊农村太阳能投光灯，农村也发生了翻天覆地的变化，比较明显的是交通路况的巨大改善。为了方便村名的夜间活动和出行，因此在路边安装了太阳能路灯。尤其在我们甘肃河西五市，因为使用的地下水灌溉农田，之前没有路灯，农村太阳能投光灯价格，晚上很黑，晚上出去灌溉农田，仍然需要带一个手电筒。为了方便农民朋友晚上出行，因此政府支持在农村安装太阳能路灯。安装太阳能路灯后，开始农民朋友非常满意，因为晚上出行真的很方便。但没过多久，有些人对太阳能路灯开始不满意了，甚至很多村民说不安装路灯。那么出现此类情况的主要原因是什么？xxxx

农村太阳能投光灯价格-太阳能产品昌烨光电由淄博昌烨光电科技有限公司提供。“太阳能路灯,LED市电路灯,太阳能投光灯,庭院灯,景观灯”就选淄博昌烨光电科技有限公司(www.zbcygd.com)，公司位于：山东省淄博市周村区周隆路2908号4-6号，多年来，昌烨光电坚持为客户提供好的服务，联系人：李科。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昌烨光电期待成为您的长期合作伙伴！