

东莞阀针镀钛 东莞纳科镀钛公司 阀针镀钛公司

产品名称	东莞阀针镀钛 东莞纳科镀钛公司 阀针镀钛公司
公司名称	东莞市金诚电镀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋社区君山科技园
联系电话	13559705367

产品详情

首要技能指标如下：

- (1) TD-VC皮膜维氏硬度2500~3600HV
- (2) TD-VC皮膜厚度5~15 μm
- (3) TD-VC处理后母材硬度 $58 \pm 3\text{HRC}$ (例如：SKD11、D2、Cr12MoV)

TD处理后的机械功能：

- (1) 耐磨性强于超硬合金
- (2) 耐剥离性强于PVD，CVD，镀硬铬
- (3) 高硬度强于超硬合金，阀针镀钛哪家专业，硬度高达2500~3600HV，从高温状况降到常温时，能够康复到原常温功能。
- (4) 耐腐蚀性强于不锈钢
- (5) 性强度

TD 应注意事项：

镀钛指的是在温度较高的钛金炉内，将钛、锆等金属除掉空气，一起凭仗惰性气体的辉光放电，让所要涂层加工的金属或合金蒸气离子化，此刻的离子经电场加快，会不断的堆积在负电荷的不锈钢板上，所以便有了色彩非常丰富的金属膜

