

浙江玻璃纤维型材 美伦复合材料制品厂家 玻璃纤维型材价格

产品名称	浙江玻璃纤维型材 美伦复合材料制品厂家 玻璃纤维型材价格
公司名称	东莞市美伦复合材料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市清溪镇松岗村白石岗路9号
联系电话	15820836018

产品详情

使用玻璃纤维土工格栅增加的沥青路面可减少车辙50%以上。在维修系统中在原有严重开裂的沥青混凝土路面中铺沥青混凝土层。在刚性混凝土路面加铺沥青混凝土层：在半刚性基础层上面加铺沥青混凝土层。

以上三种路面加铺层采用玻璃纤维土工格栅增强沥青混凝土，玻璃纤维型材加工，可有效阻止及延缓反射裂缝的产生，快速地吸收和扩散由重力所引起的应力、降低工程造价，延长使用寿命，浙江玻璃纤维型材，降低维护费用。6.40mm厚玻璃纤维土工格栅增强沥青混凝土面层的强度相当于不用玻璃纤维土工格栅增强沥青混凝土面层100mm-175mm（4-7英寸）厚的强度。

玻璃纤维管以其独具的诸多优势在石油、电力、化工、造纸、城市给排水、工厂污水处理、海水淡化、煤气输送等行业取得了广泛的应用。随着中国城市化进程加快，面对人口、资源和环境的平衡与保护，各级政府在逐年加大对城市基础设施的投入，结合先进科学技术需要，管材、管件的品种和规格不断丰富，产量不断增加，质量不断提高，尤其是塑料管发展更快，玻璃纤维型材批发，成为当今投资热点。玻璃纤维管就为其中之一。

- 1、玻璃纤维管内径：玻璃纤维管一般规格为0.5mm~35mm。选用外径比被套大的玻璃纤维管。
- 2、电压等级：玻璃纤维管的耐压等级为1.5千伏、2.5千伏、4.0千伏和7.0千伏。根据被子的实际工作电压环境，选择了比被子实际工作电压环境大的玻璃纤维管。

玻璃纤维管在选型是需要考虑哪四个参数?

- 3、阻燃性：阻燃性是指经过处理的物质或材料的性能，明显地延迟了火焰的蔓延。

玻璃纤维管的使用温度为-40~200摄氏度，被套的实际环境温度为-40~200摄氏度，可以使用。

4、颜色：传统玻璃纤维管有五种颜色：红、黄、绿、黑、白。它们可以根据不同的要求用不同的颜色加以区分。

浙江玻璃纤维型材-美伦复合材料制品厂家-玻璃纤维型材价格由东莞市美伦复合材料制品有限公司提供。浙江玻璃纤维型材-美伦复合材料制品厂家-玻璃纤维型材价格是东莞市美伦复合材料制品有限公司（www.meilunsl.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。