

# 康贝尔防冻液 防冻液生产商 锦州防冻液

产品名称	康贝尔防冻液 防冻液生产商 锦州防冻液
公司名称	康贝尔（天津）化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区怒江道北侧创智东园
联系电话	13802032325

## 产品详情

防冻液实际上并没有所谓的规格和型号之分

防冻液实际上并没有所谓的规格和型号之分，衡量防冻液优劣主要是考量它的冰点和沸点。一般普通型的防冻液都可达到-40℃，而的防冻液应能达到-60℃左右，这是标定防冻液质量的一个重要指标；另一个是防冻液的沸点，水的沸点是100℃，而防冻液至少应达到108℃以上，的可以达到110℃以上。也就是说冰点越低，防冻液生产商，沸点越高，其中的温差越大，相对来说防冻液的品质就越好。

防冻液多久需要更换？

一般来说，多数厂家都要求2年或者4万公里（以先到为准）进行更换，但是实际使用中，我们也可以不必按照这个标准强制更换。如果有条件的情况下，可以到能检查防冻液冰点的地方去检查防冻液的冰点，查看冰点是否低于当地车辆冬季使用环境温度，如果测试结果是低于，那么还可以继续使用一段。

酒精型防冻液分类及注意事项

酒精型防冻液

酒精的沸点是78.3℃，冰点是-114℃。酒精与水可任意比例混合，组成不同冰点的防冻液

。酒精的含量越多，冰点越低。酒精是品，当防冻液中的酒精含量达到40%以上时，就容易产生酒精蒸气而着火。因此，防冻液中的酒精含量不宜超过40%，冰点限制在-30 左右。酒精与水混合而成的防冻液具有流动性好、散热快、取材方便、配制简单等优点。但它的缺点是容易着火，酒精沸点低，蒸发损失大。我国汽车很少有用酒精型防冻液。

## 防冻液分类及注意事项

酒精蒸发后，防冻液成分改变，冰点升高。在山区、高原地区行驶的汽车不宜使用酒精型防冻液，因为酒精的蒸发损失大。一般地区行车应定期检测酒精的含量，及时补充。

### 首先说说为什么防冻液需要水。

汽车防冻液要顾及防冻，防冻液订购，防沸，散热等各种性能，而单纯的防冻剂多多少少在某方面性能会有欠缺。比如纯的乙二醇沸点是197度，冰点是-13度，锦州防冻液，很明显冰点太高不适合直接做防冻液。但乙二醇与水按比例混合就可以降低冰点，比如乙二醇含量为54.7%时，防冻液报价，水溶液冰点为-40度，乙二醇含量为68.1%时冰点为的-68度。同时加入水还可以加强散热性能。因为水的比热是自然界中的，上升同等温度比其他液体可以吸收更多的热量，并且水的流动性在自然界中也属于中上等。的是加水比加防冻剂便宜啊。满足性能的同时又更便宜，何乐而不为呢？

康贝尔防冻液(图)-防冻液生产商-锦州防冻液由康贝尔（天津）化工科技有限公司提供。康贝尔（天津）化工科技有限公司（[www.kbehg.cn](http://www.kbehg.cn)）有实力，信誉好，在天津天津市的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进康贝尔和您携手步入辉煌，共创美好未来！