

合肥无尘车间 专业无尘车间设计 安徽梦净源

产品名称	合肥无尘车间 专业无尘车间设计 安徽梦净源
公司名称	安徽省梦净源环境科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路与轿顶路交叉口东北天润大厦921室
联系电话	13721031023 13721031023

产品详情

装修施工要求：所有的配件、隔墙、吊顶的固定和吊挂件只能与主体结构相连，不能与设备和管线支架交叉混用，防止因微震引起装饰材料松动和灰尘脱落。建筑装饰和门窗的缝隙应在正面密封。无尘车间内部结构的选择要注意几点：易维护、易清洁、已消毒。选择耐用的材料。无尘车间室内装修：在已安装过滤器的房间，不能进行有粉尘的装修作业。注意保护已完成的作业面，不得因撞击、敲打、踩踏、多水作业等造成板材凹陷、暗裂和表面装修的污染。

施工现场应保证良好的通风和照明，对于改建工程，应查明和切断原有电源及易燃、易爆和有毒气体管线后方可施工，对工艺生产过程中使用的腐蚀性液体应有安全防护措施。将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除，并将室内温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，保证制造产品顺利而。无尘车间装修是一个非常具有技术性的行业，无尘车间不像我们的普通房间那样，专业无尘车间设计，它需要具备非常高的洁净度，有些地方还需要具有防尘、防火、保温、抗静电等要求。

无尘车间在设计时一定要符合生产工艺过程的要求。不管是上工序还是下工序，两者间的运输距离要短，尽量避免迂回和往返运输。自流平地面处理，厚度2mm。根据GMP规范要求，缝隙部位要做密封处理。所有的配件与主体结构相连，防止松动和灰尘脱落。缝隙应在正面密封。顶棚、壁板及夹芯材料应为不燃烧体，且不得采用有机符合材料。注意顶棚和壁板的耐火等级应 0.4h，合肥无尘车间，疏散走道顶棚的耐火等级应 1h。技术竖井井壁应为不燃烧体，耐火极限 1h，而井壁上检查门的耐火极限则需要 0.6h。另外，净化无尘车间厂家，生产层的每一防火分区或洁净区的安全出口数量应 2个。

选用变形小的材料。墙壁和顶棚应平整、易清洗等。色彩要和谐，便于识别污染物。各个相接处的缝隙须密封。作业中的发尘量须随时清扫。装有过滤器的房间，不能有粉尘的作业。保护好作业面，避免造成板材缺陷。无尘车间室内装修：应选用气密性良好，且在温度和湿度等变化作用下变形小的材料。墙壁和顶棚表面应光洁、平整、不起灰、不落尘、耐腐蚀、耐冲击、易清洗、减少凹凸面。墙、地面相接处做成半径等于50mm的圆角。壁面色彩要和谐、雅致，并便于识别污染物。无尘车间的目的是为了营造一个更优良的产品制造环境，能够很好地调节控制车间内部的温度、湿度、尘埃、压力等环境要素。

合肥无尘车间-专业无尘车间设计-安徽梦净源(推荐商家)由安徽省梦净源环境科技发展有限公司提供。“净化工程，净化车间”就选安徽省梦净源环境科技发展有限公司（www.ahmjy.com），公司位于：安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路与轿顶路交口东北天润大厦921室，多年来，安徽梦净源坚持为客户提供好的服务，联系人：徐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽梦净源期待成为您的长期合作伙伴！