

# 天津装修新风系统 新风系统 优能贝尔环保科技有限公司

产品名称	天津装修新风系统 新风系统 优能贝尔环保科技有限公司
公司名称	天津优能贝尔环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区东江道香年广场A座1308
联系电话	13001398807

## 产品详情

中央空调和新风系统两者有哪些区别？功能不同。新风系统的基础功能是通风换气，将浑浊的室内空气排出去，将室外的新鲜空气引进来，实现室内外空气循环。功能强大的新风系统还可以净化空气、杀灭病菌、新风热回收等。而中央空调的功能是制冷或制热，对室内空气温度进行调节、控制，使室内空气达到适宜、舒爽。2.原理不同。新风系统的运行原理是利用风机动力，和管道引、排风技术，连通室外空气，形成循环，并组织室内气流的运动，天津新风系统多少钱，从而改善室内空气质量。而中央空调则是利用风机动力，形成室内空气循环，天津装修新风系统，空气在经过空调里面的冷源、或热源的吸热或散热，改变了温度，送入房间，得到人们想要的舒适温度。

### 新风系统的功能及应用范围

新风系统的功能di一，用室外的新鲜空气更新室内由于居住及生活过程而污染了的空气，新风系统，以保持室内空气的洁净度达到某一低标准的水平。第二，是增加体内散热及防止由皮肤潮湿引起的不舒适，此类通风可称为热舒适通风。第三，当室内气温高于室外的气温时，使建筑构件降温，此类通风名为建筑的降温通风。新风系统的应用：新风系统应用范围:凡是有人长时间在其中活动、并且房间通风不畅的，有必要使用新风系统.比如:家庭住宅、宾馆、商场、餐馆、银行、教室、幼儿园、医院病房等。

天津优能贝尔公司是一家专业为家庭装修提供新风净化设备，施工，服务，咨询为一体化的私人定制公司。

新风系统的相关介绍：

1、两型号的主机和配件可以相互混用吗？哪些不能？

答：口径一样的主机可以接口径一样的风道，若是两种品牌风机，下送风配件不能混用。

2、三速开关和液晶控制器的接线方法一样吗？

答：三速开关为无源控制开关，不需接电源，天津新风空调系统，而液晶控制器分有源和无源两种，需要接零火线给面板供电。

3、主机都吊在卫生间上吗？怎么固定？检修口怎么预留？

答：不一定，视情况而定，一般建议装在卫生间厨房。固定用吊丝和拉爆，和膨胀螺丝原理一样，主机上都有吊装孔，吊装孔上下要加垫片，水平时上下螺母拧紧就可以了，下面建议客户加一减震垫。检修口一般留在接线侧450\*450大小即可。

天津装修新风系统-新风系统-优能贝尔环保科技有限公司(查看)由天津优能贝尔环保科技有限公司提供。“中央空调系统,新风净化系统,净水系统,安防监控系统,私家影院”就选天津优能贝尔环保科技有限公司(www.youneng360.com)，公司位于：天津市河西区东江道香年广场A座1308，多年来，优能贝尔坚持为客户提供好的服务，联系人：周经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。优能贝尔期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.tjcinema.cn)还是从事天津私家影院，天津别墅影院，天津家庭影院的厂家，欢迎来电咨询。