

光伏接地线公司 扬中诺邦电器 绍兴光伏接地线

产品名称	光伏接地线公司 扬中诺邦电器 绍兴光伏接地线
公司名称	扬中市诺邦电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅镇中园路
联系电话	13952985716

产品详情

接地装置

地装置是埋设于土壤中并与每基杆塔的避雷线及杆塔体有电气连接的金属装置。其作用是将雷电流引入大地并迅速扩散，以保护线路免遭雷击。接地装置的型式主要有闭合型和型两种。我们常用的是闭合型，比如110kV送电线路的接地装置是采用 10圆钢弯成8米×8米的正方形，埋深0.8米，通过四条 12圆钢引接至杆塔四角。

接地装置

地装置是埋设于土壤中并与每基杆塔的避雷线及杆塔体有电气连接的金属装置。其作用是将雷电流引入大地并迅速扩散，以保护线路免遭雷击。接地装置的型式主要有闭合型和型两种。我们常用的是闭合型，比如110kV送电线路的接地装置是采用 10圆钢弯成8米×8米的正方形，埋深0.8米，通过四条 12圆钢引接至杆塔四角。

电力电缆线路

用于传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。目前有1-500KV以及以上各种电压等级，各种绝缘的电力电缆。

电缆的优点

一般埋设于土壤中或敷设于室内，沟道，隧道中，线间绝缘距离小，光伏接地线公司，不用杆塔，光伏接地线企业，占地少，基本不占地面上空间。受气候条件和周围环境影响小，绍兴光伏接地线，传输性能稳定，可靠性高。具有向超高压，大容量发展的更为有利的条件，如低温，超导电力电缆等，维护工作量少。

桥架接地线的组成材料有哪些

桥架接地线都有哪些装置组成材料？对于该疑问，小编精心准备了如下这篇文章。在桥架配件的出产方面有许多之技术要求和保护方法，细心的检查和装置才是工作效率的前进。

(1)立柱：如选用共同标准的立柱，可用桥架配件全长除以均匀立柱间隔，得出立柱数，再增加2%~4%余量。如立柱标准纷歧，则需分别核算。

(2)其它部件：按其主体数乘以一定比例(视总厂而定)求得其总数。

(3)桥架配件：分别核算出各种类型标准桥架配件的全长，光伏接地线厂家，除一该桥架配件的标准长度，得出桥架配件的数量外，再增加1% - 2%的余量。

(4)托臂：桥架配件全长除以托臂均匀间隔，再增加1%~2%余量，极为总需量。

桥架接地线的维护与保管：每次使用前均应认真检查接地线是否完好，软塑铜线应无裸lu、断头，螺母无松脱。否则不得使用。该产品应保持整洁、干净，不得随地乱摔，注意清洁卫生工作，预防泥沙、脏物进入产品孔隙之中，从而影响网格桥架接地线正常使用，经受短路电流后的接地线应根据经受短路电流大小和外观检验判断，一般应予报废。

当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆，接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中，受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时，桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。

低压接地线分为分相式和组合两种。合用电压：500V、10KV、35KV、110KV、220KV、500KV等。合用于发电厂、供电、电讯、铁路、地铁等变电用户及施工单位，同时可按要求定制特殊规格接地线。低压接地线主要部件由导线弯钩线夹，或电排平口线夹，跨接短路线接地尾线，接地线接线鼻，汇流管，接地端线夹或五防闭锁夹头，接地钢纤以及接地操纵棒等组成。线夹架用熟铜（或热铝）压铸表面抛光与线鼻紧固连接。

光伏接地线公司-扬中诺邦电器(在线咨询)-绍兴光伏接地线由扬中市诺邦电器有限公司提供。扬中市诺邦电器有限公司（www.yznbdq.com）是从事“桥架,母线槽,开关柜,电器元器件,仪器仪表,机械设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：鞠经理。