

密目网厂家 陵水密目网 泰盛绳网品质保障

产品名称	密目网厂家 陵水密目网 泰盛绳网品质保障
公司名称	山东滨州泰盛化纤绳网有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市惠民县姜楼镇工业园
联系电话	15854335378

产品详情

密目式安全网可分为手工编结和机械编结。机械编结可分为有结编结和无结编结。一般情况，无结网结节强度高于有结网结节强度。网结和节头应该固定牢固，不得移动，陵水密目网，避免网目扩大和边长不均匀。出现上述情况，将导致应力不集中，直至网绳断裂。安全网使用规范

1、高处作业部位的下方应该挂安全网；当建筑物高度超过4m时，

使用前应检查安全网是否有腐蚀及损坏情况。施工中要保证安全网完整有效、支撑合理，受力均匀，网内不得有杂物。搭接要严密牢靠，不得有缝隙，搭设的安全网，不得在施工期间拆移、损坏，安全密目网，应该到无高处作业时方可拆除。因施工需要暂拆除已架设的安全网时，施工单位应该通知、征求搭设单位同意后方可拆除。施工结束后应该立即按规定要求由施工单位恢复，密目网厂家，并经搭设单位检查合格后，方可使用。要经常清理网内的杂物，在网的上方实施焊接作业时，应采取防止焊接火花落在网上的防护措施；网的周围不要有长时间严重的酸碱烟雾。；生产厂家的生产许可证；产品的出厂合格证，若是旧网在使用前应做试验，施工密目网，并有试验报告书，试验合格的旧网才可以使用。

使用注意事项：

1、使用时，应避免发生以下现象：

随便拆除安全网的构件；

人跳进或把物品投入安全网内；

大量焊接火星或其它火星落入安全网内；

在安全网内或下方堆积物品；

安全网周围有严重腐蚀性烟雾。

2、对使用中的安全网，应进行定期或不定期的检查，并及时清理网中落下的杂物，防止安全网的污染，当受到较大冲击时，应及时更换。

安全网使用规范：

1、高处作业部位的下方必须挂安全网；当建筑物高度超过4m时，必须设置一道随墙体逐渐上升的安全网，以后每隔4m再设一道固定安全网；在外架、桥式架，上、下对孔处都必须设置安全网。安全网的架设应里低外高，支出部分的高低差一般在50cm左右；支撑杆件无断裂、弯曲；网内缘与墙面间隙要小于15cm；网低点与下方物体表面距离要大于3m。安全网架设所用的支撑，木杆的小头直径不得小于7cm，竹杆小头直径不得小于8cm，撑杆间距不得大于4m。

2、使用前应检查安全网是否有腐蚀及损坏情况。施工中要保证安全网完整有效、支撑合理，受力均匀，网内不得有杂物。搭接要严密牢靠，不得有缝隙，搭设的安全网，不得在施工期间拆移、损坏，必须到无高处作业时方可拆除。因施工需要暂拆除已架设的安全网时，施工单位必须通知、征求搭设单位同意后方可拆除。施工结束必须立即按规定要求由施工单位恢复，并经搭设单位检查合格后，方可使用。

密目网厂家-陵水密目网-泰盛绳网品质保障(查看)由山东滨州泰盛化纤绳网有限公司提供。山东滨州泰盛化纤绳网有限公司(www.bztshxsw.com)在安全、防护用品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，泰盛绳网一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。