

300克短丝土工布 泰安沃特尔 鞍山土工布

产品名称	300克短丝土工布 泰安沃特尔 鞍山土工布
公司名称	泰安市沃特尔环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山花园路花园公寓
联系电话	13053829688 13053829688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市沃特尔环保材料有限公司

热风焊接是土工布的连接方法，即用热风枪对两片布的连接处瞬间高温加热，300克短丝土工布，使其部分达到熔融状态，并立即使用一定的外力使其牢牢地粘合在一起。在潮湿（雨雪天）天气不能进行热粘连接的情况下，土工布应采取缝合连接法，人工湿地公园土工布价格，即用专用缝纫机进行双线缝合连接，且采用防化学紫外线的缝合线。缝合时小宽度10cm，鞍山土工布，自然搭接时宽度为20cm、热风焊接时宽度为20cm.对于缝合，要采用质量与土工布相同的缝合线，缝合线要采用抗化学破坏和紫外光照射能力更强的材质。

土工布在使用时应出具产品质量合格证，同时需测试：物理性指标：单位面积质量、厚度、等效孔径等。力学性指标：拉伸强度、撕裂强度、握持强度、顶破强度、胀破强度、材料与土相互作用的摩擦强度等。水力学指标：垂直渗透系数、平面渗透系数、梯度比等。耐久性：抗老化性、抗化学腐蚀性。测试需要有资质的技术质量检测部门进行检测，短丝无纺土工布价格，检测时根据工程需要和具体施工要求，可相应增加或删除相关检测项目，并出具详细的检测报告。

绿色土工布的应用范围

一、环保工程：各类垃圾填埋场、化工厂的工业渣场等。

- 1、港口、码头储煤场及各种料场；
- 2、钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场；
- 3、铁路、公路煤炭集运站储煤场积；
- 4、建筑工地、路途工程暂时建场；

二、水利工程：海堤、江堤、河堤、湖堤工程，水库加固工程，围涂围垦工程，防汛抢险

三、在公路铁路航空港工程上：软基加固处理，土层分离的过滤材料，水库、矿山选矿的排水材料，高层建筑地基的排水材料，江河堤坝、护坡的防冲刷材料。

300克短丝土工布-泰安沃特尔-鞍山土工布由泰安市沃特尔环保材料有限公司提供。300克短丝土工布-泰安沃特尔-鞍山土工布是泰安市沃特尔环保材料有限公司（www.wtehb.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：武经理。