

不锈钢保温水箱公司 不锈钢保温水箱 利民不锈钢有限公司

产品名称	不锈钢保温水箱公司 不锈钢保温水箱 利民不锈钢有限公司
公司名称	蚌埠市利民不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇磨盘张街道
联系电话	18055299758

产品详情

不锈钢保温水箱有什么特点

不锈钢保温水箱顾名思义就是在不锈钢水箱的外表层为不锈钢水箱加上一层保温材料，以保证不锈钢水箱不会在冬天被冻坏，不锈钢保温水箱供应，尤其是对于用在室外，工程在北方地区的朋友来讲，采取保温措施是很必要的。

- (1) 不锈钢板接头采用高频电阻缝焊技术焊接而成，以保证不容易生锈而出现漏水现象
- (2) 不锈钢保温水箱采用国家规定的304材质的不锈钢板制造而成，重量轻，外型美观，干净卫生
- (3) 保温层采用50mm进口聚氨酯的发泡层，热损耗小，保温效果良好，保温时限，常温下24小时内降温在5度以内。

保温水箱的特点？

1. 利民不锈钢保温水箱内箱采用不锈钢，外箱可选用不锈钢或镀铝锌，重量轻，外型美观，立式不锈钢保温水箱，干净卫生。
2. 利民不锈钢保温水箱聚氨酯整体发泡保温层，热损耗小，保温效果好。
3. 利民不锈钢保温水箱可根据客户要求开具各功能孔，不锈钢保温水箱，配备不锈钢内丝接口，现场安装方便快捷。
4. 利民不锈钢保温水箱接头时用高频电阻缝焊焊接，确保不易生锈漏水。

5.利明不锈钢保温水箱的尺寸大小可依据客户要求制作。

不锈钢保温水箱优点，水箱具有外形美观，机械强度高，性能优良，不锈钢保温水箱公司，组装方便等特点。不锈钢保温水箱时限，常温下24小时内降温在5度以内。不锈钢保温水箱规格，0.1吨~3000吨。不锈钢保温水箱适用范围：热泵热水系统、太阳能热水系统、锅炉热水系统、热水炉和需要液体保温的场所。

不锈钢保温水箱保温材料：

a.内层可采用 聚乙烯、岩棉、PEF、聚氨酯发泡、聚丙烯

b.外层采用 镀锌板、铝板或彩钢板、不锈钢板

保温水箱是以不锈钢板、彩钢板等为表层，闭孔阻燃自熄火、型聚乙烯料板或聚氨酯等为芯层，通过优化组合，使内外层共同达到保温，常温下24小时内降温在8度以内。

不锈钢水箱保温材料的比较

岩棉--常用于不锈钢冷水箱

岩棉是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入粘结剂和尘油，再经加温固化，制作成规格，不同要求的岩棉保温制品。具有低导热率、优良的稳定性和腐蚀性物质的硅酸铝纤维棉。现在水箱保温不用岩棉了，用泡沫板，这个材料的保温指标和岩棉差不多，但吸水性比岩棉略好一些，所以实际使用下来的保温性能要好一些。

不锈钢保温水箱公司-不锈钢保温水箱-利民不锈钢有限公司由蚌埠市利民不锈钢制品有限公司提供。不锈钢保温水箱公司-不锈钢保温水箱-利民不锈钢有限公司是蚌埠市利民不锈钢制品有限公司（www.lmbxgsx.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：柏良玉。