

1吨压路机 全液压压路机 双钢轮小型压路机厂家选路安

产品名称	1吨压路机 全液压压路机 双钢轮小型压路机厂家选路安
公司名称	济宁路安机械有限公司
价格	26800.00/台
规格参数	驱动方式:液压双驱动 振动方式:电磁离合 激振力:30KN
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1-103
联系电话	18553732386

产品详情

1吨全液压压路机

【产品型号】：LA-1TQ

【主要特点】：电磁离合 液压驱动 转向灵活

【适用范围】：沥青路面、地基压实 沟槽回填 路面修补 草坪压实等

产品配置参数:

产品型号	LA-1T
动力型号	柴油186F
功率	6.3KW
驱动方式	液压双驱动
转向方式	液压转向
振动方式	电磁离合
激振频率	70HZ
激振力	30KN

名义振幅	0.6mm
静线载荷	20N/cm
行走速度	0-8km/h
爬坡能力	30%
水箱容积	60L
液压油箱容积	19L
钢轮尺寸	530 × 720mm
启动方式	电启动
工作重量	1100kg

性能特点：

主要用于沟渠基础，道路，体育场地的压实整平，也可用于压实沥青表面的作业。性能优越，操作方便，经久耐用。

- 1、装备常柴186F发动机，性能优越，容易启动；
- 2、采用进口变量液压泵，液压马达，无级变速，前后行走、转换方便；
- 3、液压转向，转向轻便；
- 4、电磁离合控制震动，操作更加轻松方便：安装豪华座椅，调节方便，工作舒适；
- 5、采用日本NSK（精工）轴承，保证了机器的工作性能；表面喷塑，漂亮美观，防锈防腐。

压路机正常保养

压路机正常保养 全液压压路机

一、液压系统保养

检查滤清器、阀、马达、油泵、油缸等的安装螺栓是否松动，各接头处是否漏油。

全液压压路机观察油箱侧面的油位计，当液压油过少时应添加同样牌号经过过滤后的液压油。

液压油箱半年清洗一次并换油，添加或换油时，全液压压路机千万注意不要将杂质污物混入油箱，添加或换的新油必须事先经过滤清。

液压油滤清器每使用500小时后要进行清洗或更换滤清器滤芯。全液压压路机

怎样正确利用全液压压路机行驶作业

怎样正确利用全液压压路机行驶作业

全液压压路机的行驶非常的便利，小巧，轻便，可以很好的利用自身的身形更好地行驶作业。在行驶全液压压路机的过程中我们会遇到各种的问题，对于这些问题我们应该怎样正确去解决，从而正确的利用全液压压路机行驶作业。

一、两台同行

我们全液压压路机在两台同时进行行驶碾压的作业时，需要注意的是，两台全液压压路机之间的距离一定要保持好，控制在3米以上。在遇到坡路的情况下，不能进行纵队行驶，以免造成制动失灵或者溜坡事故。

第二、轮胎的检查

我们在使用全液压压路机行驶作业的时候，轮胎一定要进行检查，运用轮胎压路时，我们要确保轮胎的气体是正常值，同时余姚注意的是，轮胎之间是否有石块，或者其它的杂物夹杂在轮胎之间，从而影响正常的作业。

第三、行驶过程中不加油

我们在行驶的过程中会发生很多的突发状况，比如某个地方坏了，或者没有油了，这个时候一定要注意在行驶的过程中，1吨全液压压路机厂家，一定不要进行修理和加油。如果是机械底部坏了需要进行及时的维修，我应该将内燃机熄火，用制动器制动机械，并楔住滚轮，全液压压路机，以免发生危险事故。

第四、停放

我们全液压压路机的停放问题，应该选择一个平坦，安全的地方，3吨全液压压路机，千万不要停放在斜坡上，如果不得不停放在斜坡上，一定要提前打好木桩，以免溜坡。冬季容易与地面结冰，这个时候需要木板隔离地面。

我们在行驶全液压压路机的时候会遇到很多的困难，正确的行驶，学会这些，给我们的行驶带来了安全。

单钢轮压路机使用注意事项全液压压路机

由于单钢轮压路机工程机械是特别车辆，全液压压路机操作职员应接收生产厂家的培训、领导，对机器的构造、性能有充足的懂得，并获得必定的操作及维护经验方可操作机器。生产厂家供给的产品使用保护解释书，是全液压压路机操作者操作装备的必备材料，在操作机器前，必定要先浏览使用保护阐明书，按阐明书的请求进行操作、颐养。1吨全液压压路机厂家

1、注意单钢轮压路机磨合期的工作负荷，全液压压路机磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷

的80%，并要部署合适的工作量，防止机器长时间持续作业所引起的过热现象的产生。

2、注意经常察看各仪表唆使，呈现异常，全液压压路机批发，全液压压路机应及时停车予以消除，在原因未找到，故障未消除前，单钢轮压路机应结束作业。

3、注意经常检讨润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油(水)位和品德，并注意检讨单钢轮压路机整机的密封性。检查中发明油水缺乏过多，应剖析原因。同时，应强化各润滑点的润滑，建议在磨合期内，每班都要对润滑点加注润滑脂(特别请求除外)。1吨全液压压路机厂家

4、坚持单钢轮压路机机器干净，及时调剂、紧固松动的零部件，全液压压路机以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丧失。

5、磨合期停止，全液压压路机应对双钢轮压路机机器进行强迫颐养，做好检讨和调剂工作，同时注意油液的调换。1吨全液压压路机厂家1吨全液压压路机厂家

1吨全液压压路机厂家-全液压压路机-压路机厂家选路安由济宁路安机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济宁路安机械有限公司（www.jnlajx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.sdlajx.com）还是从事小型压路机，振动式压路机，3.5吨压路机的厂家，欢迎来电咨询。