

轩洋水电安装 水电改造设计 云阳水电改造

产品名称	轩洋水电安装 水电改造设计 云阳水电改造
公司名称	重庆轩洋水电安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区二郎街道保利.九悦荟
联系电话	17784266655

产品详情

同一房间的开关或插座的高度要一致，一般开关距地1.4米，水电改造工，距门框15~20cm。插座距地30cm为宜。空调挂机插座离地2米以上，柜机插座离地30cm。厨房插座离地1米(厨柜高度约80cm)。台面上的插座:如床头柜、化妆台、厨房等，插座底部宜距离台面10cm。

强弱电需弹线开槽，分开敷设(强弱电的间距要在30-50公分)，并用冷弯管穿线(冷弯管要用弯管工具，弧度应该是线管直径的10倍，这样穿线或拆线，才能顺利);水电的施工原则就是，走顶不走地，顶不能走，考虑走墙，墙也不能走，才考虑走地。走顶的线在吊顶或者石膏线里面，检修方便。

在照明电路敷设方面，业主一定要要求装饰公司符合规程。插座、灯具开关、总闸、漏电开关等要离地面一定的距离，云阳水电改造，厨房、空调要专线敷设，电视天线和电话专线要安装在便于维修的位置。另外，灯具、开关看是否通电正常，业主可用电工专业试电笔对每一个插座进行测试，确保每一个插座、开关都正常。重庆水电工程水电开槽工艺流程及注意事项

重庆轩洋水电工程维修安装公司专业从事重庆水电工程主要包括：水电安装工程、水电维修工程等一小时到岗服务。今天重庆水电维修技术人员为大家介绍水电开槽工艺流程及注意事项，水电改造设计，一起来看看吧！

水管排布的时候，还要遵循上电水下原则。

水管带红线的为热水管，带蓝线的为冷水管，冷热水管平行铺设间距要在80-100mm的范围内，水电改造安装，这样比较安全和合适。

在底盒中的电线要整齐的缠绕好，并藏入底盒中，待业主验收完用临时面板封闭，以备接开关、插座用。

灯具在外的电线也要整齐的缠绕好，线头用电胶布裹好，防止漏电。重庆水电安装工程中电路部分安装技巧

重庆轩洋水电工程维修安装公司专业从事重庆水电工程主要包括：水电安装工程、水电维修工程等一小时到岗服务，重庆地区需要水电安装维修工程服务的请找轩洋！今天重庆轩洋水电维修小编为大家分享电路部分安装技巧，一起来学习一下吧！

轩洋水电安装(图)-水电改造设计-云阳水电改造由重庆轩洋水电安装工程有限公司提供。“水电安装,管道改造,水电维护维修,水电设备维护保养”就选重庆轩洋水电安装工程有限公司（www.xysd023.com），公司位于：重庆市九龙坡区二郎街道保利九悦荟，多年来，轩洋水电安装坚持为客户提供好的服务，联系人：汪平。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。轩洋水电安装期待成为您的长期合作伙伴！