

振动筛沙机定制 聚方机械筛沙机定制 江门振动筛沙机

产品名称	振动筛沙机定制 聚方机械筛沙机定制 江门振动筛沙机
公司名称	邢台聚方机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇薄村工业区
联系电话	18730922888

产品详情

筛沙机运输带跑偏的调整方法

邢台聚方机械制造厂为您介绍：

运输带跑偏的调整方法：

(1) 后辊跑偏：运输带向哪一侧跑偏就拧紧那边的红杠，使那边的运输带后拉不要过多，边调边看直到正常。如出现运输带过紧，则放松那一边的丝杠（也就是不蹭边的那一边）直到正常。

(2) 前辊跑偏：主要受后辊的影响，一般后辊调至正常前辊则正常。如出现后辊正常前辊不正常，振动筛沙机定制，则调正中间的托带辊，方法是：向上移一格运输带向内侧移动一点（内侧是指没有带轮那一边）。向下移动则运输带就向外移一点，直到正常。

(3) 正常装车车筛选，要先小量进料找出合适进料点，江门振动筛沙机，便可正常工作。

(4) 沙料湿度20%过湿会出现后溜沙现象。

筛沙机的介绍

使用平面筛时，如通过振动筛筛面的物料层过厚，料层上部小颗粒通过滚筒筛沙机筛孔困难，会引起筛率上升，超径问题会比较严重。这在原料清理中将增大净原料损失，在砂石颗粒分级中则将降低产量（上层筛料层过厚）、影响成品质量（下层筛料层过厚）。料层过薄则筛分产量太低，也不可取。合适的料层厚度应通过试验确定，振动筛沙机价格，筛面倾角小、筛体振幅较大时料层可稍厚。理论上，

料层厚度由产量决定，但实际使用中，由于筛面进料不均，物料可能集中在筛面一侧，造成局部料层过厚从而影响筛分效果

专业的筛沙机厂家就为大家详细的介绍一下关于筛沙机的一些操作规程，希望大家可以认真的阅读。

小型筛沙机的正确操作规程：

- 1、小螺丝、小工件等较小物件要担保不迷失、不败欠好。
- 2、不要肆意变化检验职员。
- 3、检验时发现的标题问题不论大小都要记载。
- 4、检验工作进行时必须确保一切的筛沙机机械设备停稳。
- 5、检验时装配的部件要保证复位粗略。

振动筛沙机定制-聚方机械筛沙机定制-

江门振动筛沙机由邢台聚方机械制造厂提供。邢台聚方机械制造厂（www.xtjfxjxie.com）是河北邢台，机械加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在聚方机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创聚方机械更加美好的未来。同时本公司（www.jfxxsj.cn）还是从事轮斗式洗沙机，沙场洗沙机，大型洗沙机的厂家，欢迎来电咨询。