

## 湖州混凝土排水管点击了解更多

产品名称	湖州混凝土排水管点击了解更多
公司名称	浙江巨通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省龙游县詹家乡巨龙西路81号
联系电话	15372919927 15372919927

## 产品详情

浙江巨通管业有限公司位于衢州市龙游县詹家乡，专业生产各种规格钢筋混凝土排水管、预应力钢筒混凝土输水管、钢承口F型顶管。

钢筋混凝土排水管之管子制作混凝土强度要求：普通开挖施工法用混凝土管的混凝土强度等级不应低于C50；顶进施工法用钢筋混凝土管的混凝土强度等级不应低于C55。混凝土的抗渗等级不应低于S6，产品出厂时混凝土强度不应低于设计强度的90%。

欢迎您拨打图片上的电话联系，我们将竭诚为您服务！

浙江巨通管业有限公司位于衢州市龙游县詹家乡，专业生产各种规格钢筋混凝土排水管、预应力钢筒混凝土输水管、钢承口F型顶管。

浙江巨通管业有限公司与您分享水泥管：

普通水泥，矿渣水泥，高铝水泥，硅酸盐水泥、粉煤灰水泥各适用于何种工程，理由何在？

普通：地上地下水中混凝土，钢筋砼，预应力砼

矿渣：高温车间，耐热耐火混凝土结构，大体积工程，蒸气养护结构，一般地上地下水中结构，抗硫酸盐侵蚀工程

硅酸盐水泥：快硬早强工程，湖州混凝土排水管，高强度等级工程

粉煤灰：大体积工程，抗渗工程，蒸气养护砼构件，一般砼结构，抗硫酸盐侵蚀工程

铝酸盐水泥：配制不定型耐火材料，耐热混凝土，紧急工程，抢修工程，抗硫酸盐侵蚀工程，冬季施工工程

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务！

浙江巨通管业有限公司位于衢州市龙游县詹家乡，专业生产各种规格钢筋混凝土排水管、预应力钢筒混凝土输水管、钢承口F型顶管。

钢筋骨架装入管模前应保证其规格尺寸正确，保护层间隙均匀准确，在组装后的管模内钢筋骨架一般应不松动。采用蜡脱模时，钢筋骨架装入管模时应有防止划蜡的保护措施。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务！

湖州混凝土排水管点击了解更多由浙江巨通管业有限公司提供。浙江巨通管业有限公司（[www.zjpccp.com](http://www.zjpccp.com)）位于浙江省龙游县詹家乡巨龙西路81号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前巨通管业在水泥及制品中享有良好的声誉。巨通管业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。巨通管业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。