

建明水暖 江西一体化玻璃钢三化池

产品名称	建明水暖 江西一体化玻璃钢三化池
公司名称	泉州市建明水暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市永和镇西坑村群星东路81号
联系电话	15805951119

产品详情

玻璃钢化粪池特点

一、永不渗漏 产品桶身采用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸碱材料一次成形，密封性好，会产生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象，解脱钻用化粪池污染地下水的问题，保证了化粪池可靠性运行和厌氧化粪的功能；

二、抗压强度高
产品结构合理，受压均匀，经200多次循环测试，卡车在上部碾压不沉降，不变形；

三、占地面积小
本产品占用面积为传统化粪池的45%左右，节约了土地资源，具有场地选择灵活的特点；

四、安装施工方便可根据场地需要自由组合安装，安装后两小时即可投入使用；

五、处理效果好 本产品隔舱板上下错层设计，一体化玻璃钢三化池多少钱，由原来的直流式泛水改为环流式泛水，基质传递流畅，厌氧生物滤池（AF）填料系统的应用，一体化玻璃钢三化池多少钱一个，截留了更多的生物量，污水处理能力比同等容积的传统化粪池提高了一倍以上；

六、使用寿命长
本产品耐潮湿、耐酸碱、耐氧化、高低温无变形，阜城玻璃钢化粪池，正常使用达50年以上；

七、成本低廉

整体造价是钢筋混凝土结构的80%，一体化玻璃钢三化池报价，是城建部门极力推广的环保产品。

玻璃钢化粪池工作原理：化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮物性有机物的初级处理构筑物。生活污水中含有大量的粪便、纸屑、病原虫等杂质，悬浮物固体浓度为100-350mg/L，有机物浓度BOD₅在100-400mg/L之间，其中悬浮性的有机物BOD₅在50—200mg/L。污水进入化粪池经过12—24h的沉淀，去除50%—60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率，定期清掏外运，填埋或用作肥料。

泉州市建明水暖设备有限公司是不锈钢水塔、方型水箱、消防水箱、化粪池、不锈钢管钉、管夹、地漏、天台罩、不锈钢香炉等产品专业生产加工的公司，江西一体化玻璃钢三化池，拥有完整、科学的质量管理体系，实力和产品质量获得业界的认可。想要了解更多的信息可以咨询图片上的电话号码，欢迎大家来电咨询！

玻璃钢化粪池的发展历史

玻璃钢化粪池发展至今大概可分为四个阶段：第壹阶段产品为方型，顶部和底部略小，若是分开就是上下两个梯形。加工时先加工出来两个凹槽状的模型，再把它们合在一起，即成为一个成品。这种产品解决了传统产品不耐腐蚀，易渗漏堵塞的缺点，但是严密性还不够好，抗压性也一般，无法制作大型产品。

第二阶段产品基本为横卧的圆柱体，但顶部和底部还是设计为平面。车轮状凹凸面封头开始使用。因为是筒状模具，这一阶段的产品一般采用对接的方法连接结合。这种产品的抗压性能要比第壹阶段的好，但是产品的严密性还可以，而且这种产品的加工程序复杂，不利于工厂化生产。

第三阶段的产品为波纹玻璃钢化粪池。这种两端封头采用力学性能凹凸状面设计，外形为波纹状卧式圆筒筒体一次成型，独特的环向密集波纹结构设计，抗压、抗冲击强度比方型、圆筒型、球面圆拱型等强度增强数倍，不需要其他任何加固措施即可满足不同情况下使用，是目前综合性能国际先进技术的产品。

泉州市建明水暖设备有限公司是不锈钢水塔、方型水箱、消防水箱、化粪池、不锈钢管钉、管夹、地漏、天台罩、不锈钢香炉等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，实力和产品质量获得业界的认可。想要了解更多的信息可以咨询图片上的电话号码，欢迎大家来电咨询！

(1)能够耐酸碱的腐蚀，而且不会出现渗漏现象。

(2)其使用寿命长，一般能够使用50年以上。

(3)其抗压能力好，施工简单且施工周期短。

泉州市建明水暖设备有限公司是不锈钢水塔、方型水箱、消防水箱、化粪池、不锈钢管钉、管夹、地漏、天台罩、不锈钢香炉等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，实力和产品质量获得业界的认可。想要了解更多的信息可以咨询图片上的电话号码，欢迎大家来电咨询！

建明水暖-江西一体化玻璃钢三化池由泉州市建明水暖设备有限公司提供。泉州市建明水暖设备有限公司（www.qzjianming.cn）为客户提供“水暖管道零件,水暖设备,五金产品,”等业务，公司拥有“建明水暖”等品牌，专注于电子、电工项目合作等行业。欢迎来电垂询，联系人：邹经理。