

# 鄂州彩砖 环保彩砖 姚叶彩砖

产品名称	鄂州彩砖 环保彩砖 姚叶彩砖
公司名称	鄂州姚叶水泥预制构件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	华容区庙岭镇栈咀村六组姚叶湾
联系电话	18995557010 18995557010

## 产品详情

石材作为一种高档装饰材料应用于建筑物表面的装饰时，石材的保养和养护就日益显得迫切和重要。

- 1、不会改变石材表面的性能和颜色；
- 2、持久有效地防止水、冰冻及空气污染的侵蚀和破坏；
- 3、持久有效地防止污水渗入，灰尘附着，保持被处理石材表面的清洁；
- 4、持久地抑制霉菌、苔藓、黄斑生长；
- 5、具有100%的透气性，保持建筑物时材原有透气性；
- 6、提高隔热性能，具有抗紫外线性能，保护石材表面颜色、防止褪色。

所谓的彩砖，是在普通砖的基础上融入更多的人们想要的元素。制作彩砖的原材料主要是沙子、水泥、以及各种需要的颜料，从彩砖的质量来说，鄂州彩砖，相对于人们常用的大理石地砖彩砖有很大的优势，因为彩砖具有色彩艳丽，施工方便，价格相对便宜等优势。而且彩砖可根据不同模具设备而压制出不同形状，使我们对城市街道、步行街铺设时更加的方便简单。

### 水泥彩砖制作工艺操作

- 1、混料时间：混料时间长就能混均匀。干混料20分钟比10分钟的强度提高15—23%;湿混料时间以物料不

结块为宜。混合好的料存放时间以2小时左右为宜，时间太长或太短，都会降低砖的抗压强度。

2、成型压力：粘土水泥彩砖成型时的压力，环保彩砖，以每平方厘米500公斤为好。在此压力下，水泥彩砖，其制品抗压强度高，耐水性能好。压力太低，不易压实。

3、养护条件：粘土水泥彩砖一般利用太阳能保护。日晒自然养护7天龄期的强度，相当于28天龄期强度的67—90%;28天龄期强度为一个季度龄期强度的80—95%。故如养护场地小，粘土水泥彩砖自然养护7天后就可出厂。

鄂州彩砖-环保彩砖-姚叶彩砖(推荐商家)由鄂州姚叶水泥预制构件有限公司提供。鄂州姚叶水泥预制构件有限公司(www.krdyh.com)位于华容区庙岭镇栈咀村六组姚叶湾。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前姚叶彩砖在水泥及制品中享有良好的声誉。姚叶彩砖取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。姚叶彩砖全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。