

污水处理成套设备 天津市众迈环保设备 滨海新区污水处理设备

产品名称	污水处理成套设备 天津市众迈环保设备 滨海新区污水处理设备
公司名称	天津市众迈环保设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区双街镇双江道清大博雅2号楼2门602（注册地址）
联系电话	18222286919 18222286919

产品详情

术语和定义

1城镇污水（municipalwastewater）指城镇居民生活污水，机关、学校、医院、商业服务机构及各种公共设施排水，以及允许排入城镇污水收集系统的工业废水和初期雨水等。

2城镇污水处理厂（municipalwastewatertreatmentplant）指对进入城镇污水收集系统的污水进行净化处理的污水处理厂。

3一级强化处理（enhancedprimarytreatment）在常规一级处理（重力沉降）基础上，增加化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理等，以提高一级处理效果的处理工艺。

设备结构设计

（1）构筑物使用年限：按照《建筑结构可靠度设计统一标准》，本工程各建构筑物主体结构的设计使用年限为50年；

（2）安全等级：按照《混凝土结构设计规范》以及《砌体结构设计规范》，工业污水处理设备，本工程各建构筑物结构的安全等级为二级；

（3）抗震等级：按照《建筑工程抗震设防分类标准》以及《建筑抗震设计规范》，本工程建构筑物均按丙类建筑，建筑按抗震设防烈度8度实施抗震构造措施；

(4) 环境类别：按照《混凝土结构设计规范》，本工程混凝土结构的环境类别为二类a。

(5) 地基：按照《建筑地基基础设计规范》，本工程各建构筑物的地基基础设计等级为丙级。一般性建筑物采用浅基础，在土层满足基础承载力的前提下尽量浅埋。其余构筑物根据工艺流程要求，确定基础持力层位置。当基础下局部有软弱土层时，需对局部进行地基处理。

(6) 材料：混凝土外露式贮水构筑物均采用C25、S6，污水处理成套设备，混合结构构件及框架结构采用C25；垫层混凝土采用C10（或C15）。钢筋普通钢筋一般采用热轧钢筋HRB335（20MnSi）级以及HPB235（Q235）级。焊条E43型焊条用于Q235钢的焊接，E50型焊条用于Q345钢的焊接。砌体对于混合结构±0.000米以下的墙体采用M10水泥砂浆砌筑MU10非粘土烧结普通砖，±0.000米以上的墙体采用M7.5（或M10）混合砂浆砌筑MU10非粘土烧结多孔砖（承重型）；框架围护墙采用M7.5（或M10）混合砂浆砌筑MU10非粘土烧结多孔砖（非承重型）。

物后自流入隔油池，印染污水处理设备，去除大部分油脂和泥砂后进入调节池，经调节池调节水质水量后，并保证后续处理设施的正常运行。经过调节池的水经泵提升至平流式气浮沉淀一体机。先期去除水中悬浮物（SS），去除率达90%以上，出水进入一体化污水处理设备，一体化污水处理设备由（水解酸化池、二级接触氧化池、沉淀池组成），滨海新区污水处理设备，污水在水解酸化池

进行酸化处理，通过厌氧菌将大分子有机物转化成低分子有机物；经水解酸化池流入接触氧化池进行生化反应后再进入沉淀池，出水经过滤消毒达标排放

污水处理成套设备-天津市众迈环保设备-滨海新区污水处理设备由天津市众迈环保设备科技有限公司提供。天津市众迈环保设备科技有限公司（www.tjzmbh1.com）是天津天津市污水处理设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在众迈环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创众迈环保更加美好的未来。同时本公司（www.tjzmbh5.cn）还是从事青岛一体化污水处理设备，哈尔滨一体化污水处理设备，长春一体化污水处理设备的厂家，欢迎来电咨询

。