

富瑞沃不干胶 透气胶带图片 透气胶带

产品名称	富瑞沃不干胶 透气胶带图片 透气胶带
公司名称	青岛富瑞沃新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛李沧区重庆中路677号
联系电话	13969805798

产品详情

透气胶带的常见布料种类

常见布料一水刺无纺药布：采用高分子医yong无纺布，进口台湾油胶，高粘性，防水，防汗，过敏率低，比同类其他产品粘度高300%过敏率降低90%。经过2次处理结合传统手工工艺改变压敏胶的性质，相比市场同类产品载药量提高50%，渗透力度增加100%，透气胶带图片，过敏率降低70%，持续时间增加70%，贴膏的离型纸采用较好的格拉辛纸，耐破损、防潮、耐高温，相比普通纸，质量更好，透气胶带定制，价格更贵。

常见布料二皮革：仿皮药布干净卫生柔软防渗没有粘性，皮革，做工精致、美观大方，柔软舒适，不透气，不渗透，不怕水，外光里软，干净卫生是医yong透气胶带制作。

常见布料三纯棉药布：三层棉布缝制而成，大家都知道棉布就是我们穿的纯棉衣服的布，透气胶带，可以达到无渗透，无纺布透气胶带，无过敏、透气性好，而且价格便宜。

常见布料四医yong涂胶底药布：医yong涂胶底布广泛的应用于各种外用理疗、药疗、静电贴剂，热疗贴、磁疗贴等各种药贴贴剂，医yong涂胶底布品种多样，基材有肤色弹力布、无纺布，胶带规格可以按照广大客户的要求进行加工制造。医yong涂胶底布对皮肤无、无毒、无副作用、透气性好、耐水、耐汗、不拨汗毛、不粘连皮肤，粘性持久等特点

防护服密封用120 热敏布基胶带

防护服密封胶条FRV2003，贴合的时候需要加热至 120 ，保证材料粘接牢固。施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。粘接表面必须是洁净、干燥的。建议压合参数（以铁金刚热压密封机为例）：热风加热头温度设定260-300摄氏度，压力：40N/平方厘米。或者保持不变。贴合速度：6-8

米/分钟。厂内快速检验：贴合后剥离密封标识带，以破材为达标。

青岛富瑞沃新材料有限公司生产的防护服密封胶条优势，加热时间短，大大节省了电费，为企业节省费用，至少提高了20%的效率，此款无纺布防护服密封胶条在环保方面，无气味，与防护服贴合时，平整、密封性能好、耐压性强。防护服密封胶条在使用过程中需注意粘接表面必须是洁净、干燥的。贴合速度：6-8米每分钟。厂内快速检验：贴合后剥离密封标识带，以破材为达标。

富瑞沃不干胶(图)-透气胶带图片-透气胶带由青岛富瑞沃新材料有限公司提供。“轮胎不干胶标签,酒标不干胶标签,特种不干胶标签,胶带”就选青岛富瑞沃新材料有限公司(www.qingdaoforever.com)，公司位于：青岛李沧区重庆中路677号，多年来，富瑞沃不干胶坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。富瑞沃不干胶期待成为您的长期合作伙伴！